


RIKI MACCHINE UTENSILI SRL

Via Pacinotti, 3 - 42049 S. Ilario d'Enza (RE) – Italy

Phone: +39 0522 1536494 - **Fax:** +39 0522 1536529

E-mail: info@rikienterprises.com

sales@rikienterprises.com

amministrazione@rikienterprises.com

Pec: rikimacchine@legalmail.it

Sito Web: www.rikienterprises.com

P. Iva, C.F. e Iscr. Reg. Impr. RE: 02741950352

Capitale Sociale Euro 10.000,00 I.v.

MARCA	DOOSAN DAEWOO
MODELLO	PUMA 300MB/GL
CATEGORIA	TORNI CNC
ANNO COSTRUZIONE	2007
CONTROLLO CNC	FANUC SERIES 21i-TB
Mandrino	
Diametro autocentrante	254 mm
Naso mandrino	ASA A2-8
Velocità mandrino	35-3.500 giri/min
Potenza motore mandrino (cont. / 30 min)	18,5 / 22 kW
Corse carri	
Asse X	250 mm
Asse Z	680 mm
Asse C	+/- 360°
Torretta (BMT-65)	
Stazioni torretta	12 stazioni
Velocità utensili motorizzati	40-4.000 giri/min
Dimensioni utensili a torniere / alesare	25x25 / Ø 40 mm
Contropunta	
Diametro canotto	100 mm
Corsa canotto	100 mm
Attacco morse	Morse 4
Capacità	
Max diametro rotante sul banco	Ø 590 mm
Max diametro rotante sul carro	Ø 450 mm
Max diametro tornibile	Ø 355 mm
Max lunghezza tornibile	583 mm
Max diametro tornibile da barra	Ø 76 mm
CARICATORE GANTRY PER FLANGE A DESTRA	
Corsa asse Z (sinistra – destra)	2.690 mm
Corsa asse Y (alto – basso)	970 mm
Velocità Max (Z / Y)	100/90 mm/min
Doppio autocentrante a 3 griffe per sollevamento flange	
Corsa morsetti	Ø 32 mm
Max diametro del pezzo caricato	Ø 280 mm
Max lunghezza del pezzo caricato	160 mm
Max peso ammissibile per autocentrante	15 Kg / cad
Magazzino di carico dei pezzi	
Num. pallet di carico / scarico	14
Max peso ammissibile	70 Kg / cad. pallet
Altezza della pila	450 mm / cad.


RIKI MACCHINE UTENSILI SRL

Via Pacinotti, 3 - 42049 S. Ilario d'Enza (RE) – Italy

Phone: +39 0522 1536494 - **Fax:** +39 0522 1536529

E-mail: info@rikienterprises.com

sales@rikienterprises.com

amministratore@rikienterprises.com

Pec: rikimacchine@legalmail.it

Sito Web: www.rikienterprises.com

P. Iva, C.F. e Iscr. Reg. Impr. RE: 02741950352

Capitale Sociale Euro 10.000,00 I.v.

MAKE	DOOSAN DAEWOO
MODEL	PUMA 300MB/GL
CATEGORY	TORNI CNC
Y.O.M.	2007
CNC CONTROL	FANUC SERIES 21i-TB
Spindle	
Chuck diameter	254 mm
Spindle nose	ASA A2-8
Spindle speed	35-3.500 RPM
Spindle motor power (cont. / 30 min)	18,5 / 22 kW
Axis Travels	
Axis X	250 mm
Axis Z	680 mm
Axis C	+/- 360°
Turret (BMT-65)	
Turret positions	12 positions
Live-tools speed	40-4.000 RPM
Tools dimensions OD / Boring	25x25 / Ø 40 mm
Tailstock	
Quill diameter	100 mm
Quill travel	100 mm
Quill taper	Morse 4
Work capacity	
Max rotating diameter on the bench	Ø 590 mm
Max rotating diameter over saddle	Ø 450 mm
Max turning diameter	Ø 355 mm
Max turning lenght	583 mm
Bar passage diameter	Ø 76 mm
RIGHT-SIDE GANTRY LOADER FOR FLANGE	
Z axis strole (left-right)	2.690 mm
Y axis strole (up – down)	970 mm
Rapid feedrates (Z / Y)	100/90 mm/min
Gripper for flange work double 3 jaw chucks	
Jaw travel	Ø 32 mm
Work diameters	Ø 80 - 280 mm
Max work lenght	160 mm
Max work weight/each chuck	15 Kg / each chuck
Magazine for work piece load	
Load / unload pallets	14
Allowable work weight	70 Kg / cad. pallet
Stack height	450 mm / cad.