


RIKI MACCHINE UTENSILI SRL

Via Pacinotti, 3 - 42049 S. Ilario d'Enza (RE) – Italy

Phone: +39 0522 1536494 - **Fax:** +39 0522 1536529

E-mail: info@rikienterprises.com - sales@rikienterprises.com
amministrazione@rikienterprises.com

Pec: rikimacchine@legalmail.it

Sito Web: www.rikienterprises.com

P. Iva, C.F. e Iscr. Reg. Impr. RE: 02741950352

Capitale Sociale Euro 10.000,00 I.v.

MARCA	DAEWOO
MODELLO	PUMA 300C
CATEGORIA	TORNI CNC
ANNO COSTRUZIONE	11-1999
CONTROLLO CNC	FANUC 18-T
PESO MACCHINA	6 ton
DIMENSIONI MACCHINA	Lunghezza : 4.320 mm Larghezza : 1.800 mm Altezza : 1.820 mm
Capacità	
Max diametro rotante sul banco	Ø 570 mm
Max diametro rotante sul carro	Ø 370 mm
Max diametro tornibile	Ø 400 mm
Max lunghezza tornibile	630 mm
Diametro passaggio barra	Ø 103 mm
Corse	
Asse X	282 mm
Asse Z	1.330 mm
Mandrino	
Diametro autocentrante	Ø 315 mm
Giri del mandrino	28-2.800 giri/min
Naso mandrino	ASA A2-11
Torretta	
Stazioni torretta statiche / motorizzate	10 stazioni
Dimensioni utensili a tornire / alesare	25x25 mm / Ø 40 mm
Tempo di indexaggio (1 stazione)	0,1 sec.
Avanzamenti	
Avanzamento rapido	Asse X 20.000 mm/min Asse Z 24.000 mm/min
Contropunta	
Diametro del canotto	Ø 100 mm
Cono del canotto	Morse 5
Corsa del canotto	100 mm
Accessori	
Vasca e convogliatore trucioli Portautensili fissi vari Manuali, Schemi elettrici e Dichiarazione CE	



RIKI MACCHINE UTENSILI SRL

Via Pacinotti, 3 - 42049 S. Ilario d'Enza (RE) – Italy

Phone: +39 0522 1536494 - **Fax:** +39 0522 1536529

E-mail: info@rikienterprises.com - sales@rikienterprises.com

amministrazione@rikienterprises.com

Pec: rikimacchine@legalmail.it

Sito Web: www.rikienterprises.com

P. Iva, C.F. e Iscr. Reg. Impr. RE: 02741950352

Capitale Sociale Euro 10.000,00 I.v.

MAKE	DAEWOO
MODEL	PUMA 300C
CATEGORY	CNC LATHES
MANUFACTURE YEAR	11-1999
CNC CONTROL	FANUC 18-T
MACHINE WEIGHT	6 ton
MACHINE DIMENSIONS	Length: 4.320 Width: 1.800 Height: 1.820
Capacity	
Max diameter swing over bed	Ø 570 mm
Max diameter swing over saddle	Ø 370 mm
Max machining diameter	Ø 400 mm
Max machining length	630 mm
Draw tube diameter	Ø 103 mm
Travels	
X axis	282 mm
Z axis	1.330 mm
Spindle	
Chuck diameter	Ø 315 mm
Spindle speed range	28-2.800 rpm
Spindle nose	ASA A2-11
Turret	
Turret with live-tools	10 positions
Tool dimensions / boring bar diameter	25x25 mm / Ø 40 mm
Indexing time	0,1 sec.
Feed	
Rapid traverse	X axis: 20.000 mm/min Z axis: 24.000 mm/min
Tailstock	
Tailstock diameter	Ø 100 mm
Tailstock cone size	5 clamps
Tailstock travel	100 mm
Accessories	
Chip conveyor with right side exit	
Various tool holders	
Manuals, Electric diagrams and CE/EU declarations	