



70033 Corato (BA) Italy - Via Polvere delle Rose, 8 - (Z.I.)  
 TEL. 080.8724523 - 080.8722501 - FAX 080.8721700  
 info@adriaticaindustriale.it - www.adriaticaindustriale.it

**Trapano a colonna mod. 32 VE**  
**con variatore della velocità tramite**  
**inverter senza nessun cambio**  
**cinghia.**

| Caratteristiche tecniche - Données technical - Technical Specification  | U.M.  | ND 32 VE      |
|---|-------|---------------|
| Attacco conico mandrino in acciaio temperato<br>Fixation conique mandrin en acier - Steel conic connection spindle axis                                       | C.M.  | 3             |
| Diametro Canotto<br>Diamètre du canot - Spindle diameter  | mm    | 72            |
| Corsa Canotto<br>Course du canot - Spindle Stroke   | mm    | 135           |
| Capacità max di foratura su acciaio dolce R=40Kg/mm <sup>2</sup><br>Capacité max de perçage sur arcier - Max tapping capacity on steel R=40Kg/mm <sup>2</sup> | mm    | 32            |
| Capacità max di maschiatura su acciaio dolce<br>Capacité max de taradauge sur arcier - Max tapping capacity on steel  | mm    | 20            |
| Potenza motore<br>Puissance moteur - Engine power   | KW    | 2,2           |
| Velocità variabile con inverter senza nessun cambio cinghia<br>Vitesse variable avec variateur sans changement - Variable speed with variator without change  | g./1' | 110-2100      |
| Discesa automatica canotto mandrino ( <b>Opzionale</b> )<br>Descente automatique canot mandrin - Automatic lowering spindle ( <b>Optional</b> )               | mm/v  | 0,05-0,15-0,2 |
| Distanza colonna centro-mandrino<br>Distance colonne et centre mandrin - Distance between column and centre spindle   | mm    | 315           |
| Distanza max tra tavola e mandrino<br>Distance max entre table et mandrin - Max distance between table and spindle  | mm    | 800           |
| Dimensioni tavola lavoro PGM<br>Dimensions table de travail - Dimensions work table   | mm    | 330x330       |
| Diametro colonna<br>Diamètre colonne - Diameter column  | mm    | 124           |
| Apertura utile morsa<br>Ouverture utile étau - Max open vice  | mm    | 130           |
| Base<br>Base - Base   | mm    | 450x660       |
| Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità)<br>Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) - Dimensions (Width x Height x Depth)                            | mm    | 450x1940x1100 |
| Peso app.<br>Poids - Weight   | Kg    | 400           |

Adriatica Industriale si riserva di apportare, ove lo ritenga opportuno, modifiche costruttive senza alcun preavviso.



#### Standard

- Visualizzazione della velocità mandrino;
- Affichage de la vitesse de la broche;
- Display of spindle speed.

Filettatura mediante teleinvertitore a 24 V;  
 - filetage moyennant téléinverseur à 24 V;  
 - threading by means of 24 V teleinverter.

Velocità variabile con inverter senza nessun cambio cinghia  
 - Vitesse variable avec variateur sans changement  
 - Variable speed with variator without change



#### Opzionale:

##### **Accessori a richiesta dei modelli ND 32 VE:**

**Accessoires sur demande pour modèles ND 32 VE:**  
**Equipments for models ND 32 VE on request:**

- (a) impianto di refrigerazione;
- installation de refroidissement;
- cooling system.
- (b) impianto di illuminazione a led ;
- installation d'éclairage led;
- lighting system led.
- (c) discesa automatica meccanica;
- descendente mécanique automatique;
- mechanical automatic lowering.

#### Optional

