



HNM-6 V



HNM-6V

MODELLO		HNM-6V
Taglio FE42 (Capacità di taglio)	mm (60° - 140°)	6
	mm (30° - 59°)	4
Taglio acciaio inox (Capacità di taglio)	mm (60° - 140°)	3
	mm (30° - 59°)	2,5
Potenza motore	kw	4
Dimensione tavolo	mm	1150x610
Angolo di taglio	gradi	30.....140
Colpi al minuto	N.	30
Lunghezza lame	mm	200x200
Capacità olio	lt.	35
Pressione di lavoro	bar	200
Lunghezza	mm	1100
Larghezza	mm	1150
Altezza	mm	1400
Peso (approx)	kg.	1150

HNM-6V

SCANTONATRICE IDRAULICA AD ANGOLO VARIABILE REGOLABILE

Lame ad angolo registrabile (Standard)

SPECIFICHE TECNICHE ED ACCESSORI STANDARD

- La scantonatrice idraulica ad angolo variabile HNM-6V ha una struttura robusta con la sua tavola e trave superiore è in acciaio staticamente e dinamicamente rigida.
- Cave a T nella tavola superiore permettono tagli precisi e non c'è necessità di allineamento per i diversi spessori di lamiera per mezzo di un'automatica regolazione dell'apertura delle lame.
- HNM-6V permette la ripetibilità di frequenti tagli, con i 4 cilindri di bloccaggio.

ACCESSORI A RICHIESTA

- Sistema alimentazione automatica

** Tutte le specifiche tecniche sono soggette a variazione senza preavviso.*