



70033 Corato (BA) Italy - Via Polvere delle Rose, 8 - (Z.I.)  
 TEL. 080.8724523 - 080.8722501 - FAX 080.8721700  
 info@adriaticaindustriale.it - www.adriaticaindustriale.it

**Trapano a colonna mod.  
40 VE 1-C con variatore della  
velocità con un cambio cinghia.**



**Caratteristiche tecniche - Données technical - Technical Specification**

	U.M.	ND 40 VE 1-C
Attacco conico mandrino in acciaio temperato Fixation conique mandrin en acier - Steel conic connection spindle axis	C.M.	4
Diametro Canotto Diamètre du canot - Spindle diameter	mm	72
Corsa Canotto Course du canot - Spindle Stroke	mm	135
Capacità max di foratura su acciaio dolce R=40Kg/mm <sup>2</sup> Capacité max de perçage sur acier - Max tapping capacity on steel R=40Kg/mm <sup>2</sup>	mm	40
Capacità max di maschiatura su acciaio dolce Capacité max de taradauge sur acier - Max tapping capacity on steel	mm	24
Potenza motore Puissance moteur - Engine power	KW	2,2
Velocità variabile con inverter con un cambio cinghia Vitesse variable avec inverseur avec un changement de la courroie - Variable speed with inverter with one belt change	g./1'	50-1000 130-2500
Discesa automatica canotto mandrino ( <b>Opzionale</b> ) Descente automatique canot mandrin - Automatic lowering spindle ( <b>Opzional</b> )	mm/v	0,05-0,15-0,2
Distanza colonna centro-mandrino Distance colonne et centre mandrin - Distance between column and centre spindle	mm	315
Distanza max tra tavola e mandrino Distance max entre table et mandrin - Max distance between table and spindle	mm	800
Dimensioni tavola lavoro PGM Dimensions table de travail - Dimensions work table	mm	330x330
Diametro colonna Diamètre colonne - Diameter column	mm	124
Apertura utile morsa Ouverture utile étau - Max open vice	mm	130
Base Base - Base	mm	450x660
Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità) Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) - Dimensions (Width x Height x Depth)	mm	450x1940x1100
Peso app. Poids - Weight	Kg	400

Adriatica Industriale si riserva di apportare, ove lo ritenga opportuno, modifiche costruttive senza alcun preavviso.



**Versione  
ND 40 VE 1-CTR**

**Standard**

- Visualizzazione della velocità mandrino;
- Affichage de la vitesse de la broche;
- Display of spindle speed.

**Filettatura mediante teleinvertitore a 24 V;**  
 - filetage moyennant téléinverseur à 24 V;  
 - threading by means of 24 V teleinverter.

- Velocità cambio con inverter con un cambio cinghia**  
 - Changement de vitesse avec inverseur avec un  
 changement de la courroie  
 - Change speed with inverter with one belt change

**Opzionale**

**Accessori a richiesta dei modelli ND 40 VE 1-C:** (a)  
**Accessoires sur demande pour modèles ND 40 VE 1-C:**  
**Equipments for models ND 40 VE 1-C on request:**

- (a) impianto di refrigerazione;
- installation de refroidissement;
- cooling system.

- (b) impianto di illuminazione a led ;
- installation d'éclairage led;
- lighting system led.

- (c) discesa automatica meccanica;
- descendente mécanique automatique;
- mechanical automatic lowering.

**Optional**



(a)



(b)



(c)

