



## TRAPANI RADIALI

| CARATTERISTICHE                                | MOD. Z3040/12I  | MOD. Z3050/16II | MOD. Z3063/20II |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FORATURA MAX mm. SU ACCIAIO                    | 40              | 50              | 60              |
| CAPACITÀ FILETTATURA mm.                       | 25              | 25              | 45              |
| CORSA VERTICALE BRACCIO mm.                    | 500             | 580             | 580             |
| DIMENSIONI CUBO mm. Htd.                       | 500x500x630     | 500x500x630     | 630x630x800     |
| DIMENSIONE MACCHINA mm.                        | 2150x1070x2655  | 2500x1060x2655  | 3080x1250x3855  |
| CONO MORSE                                     | 4               | 5               | 5               |
| CORSA MANDRINO mm.                             | 315             | 315             | 400             |
| DIST. TRA ASSE MANDRINO E COLONNA MAX/MIN. mm. | 1250/350        | 1600/350        | 2000/350        |
| DISTANZA DAL MANDRINO ALLA BASE MAX/MIN mm.    | 1250/350        | 1220/320        | 1600/400        |
| VELOCITÀ MANDRINO RPM                          | 25/2000         | 25/2000         | 20/1600         |
| MOTORE PRINCIPALE KW                           | 3               | 4               | 5,5             |
| BLOCCAGGI                                      | IDRAULICI       | IDRAULICI       | IDRAULICI       |
| NUMERO VELOCITÀ                                | 16              | 16              | 16              |
| NUMERO AVANZAMENTI                             | (16) - 0,04/3,2 | (16) - 0,04/3,2 | (16) - 0,04/3,2 |
| PESO KG.                                       | 3200            | 3500            | 7000            |

## TRAPANI RADIALI

### SPECIFICHE TECNICHE E ACCESSORI STANDARD

- I trapani radiali sono dotati di bloccaggi idraulici per la testa portapunte e la colonna, possono essere bloccati e sbloccati insieme o separatamente.
- Modello in ghisa pesante, massiccio e di alta qualità.
- La regolazione dell'altezza del braccio avviene tramite motore.
- Macchine a norme CE.
- Lampada alogena inclusa
- Cubo fisso.

\* Tutte le specifiche tecniche sono soggette a variazione senza preavviso.

**Z3050x16**

