

*Pressa equipaggiata di accessori opzionali



OPZIONALE



* *Controllo con pedallera e finecorsa/antirotazione dello stelo*





DPM			DPM 775x80	DPM 1040x80	DPM 1040x100	DPM 1070x100	DPM 1570x100	DPM 1070x150	DPM 1570x150	DPM 1070x200
Modello										
Potenza Pressa	kN		300	600	800	1000	1000	1500	1500	2000
Max. Pressione Lavoro	bar		244	236	255	263	263	244	244	283
Corsa	mm		200	250	250	300	300	300	300	300
Diametro Pistone	mm		125x80	180x120	200x120	220x160	220x160	280x200	280x200	300x210
Velocità Avanzamento	mm/sec		7,5	8	8	8	8	9	9	10
Velocità Lavoro	mm/sec		5	4	5	5	5	5	5	5
Velocità Ritorno	mm/sec		10	10	10	10	10	10	10	20
Potenza Motore	kW		3	4	5,5	5,5	5,5	11	11	15
Lunghezza	mm		1500	1710	1810	2050	2500	2050	2500	1770
Larghezza	mm		700	700	750	1000	1000	1000	1000	1665
Altezza	mm		1800	2100	2100	2200	2200	2270	2270	2700
Peso	kg		400	800	835	1500	1600	1870	2100	4100

DPM

Presse raddrizzatrici idrauliche per applicazioni varie

SPECIFICHE TECNICHE E ACCESSORI STANDARD

- Struttura elettrosaldata
- Facile da usare
- Stop in qualsiasi posizione
- Manometro Pressione
- Valvola di Sicurezza contro i sovraccarichi
- Blocchi a V standard (2 p.zi)
- Altezza Tavola regolabile
- Comando con joystick speciale

ACCESSORI OPZIONALI

- Controllo con pedallera e finecorsa/antirrotazione dello stelo
- Visualizzazione digitale della corsa

* Tutte le specifiche tecniche sono soggette a variazione senza preavviso.





DK 1570-100

DK

MODELLO		DK 1570/100	DK 1570/150	DK 1900/200
Potenza pressa	kN	1000	1500	2000
Pressione max. lavoro	bar	263	244	283
Corsa	mm	300	300	300
Diametro pistone	mm	220x160	280x200	300x210
Velocità avanzamento	mm/sec	8	9	10
Velocità lavoro	mm/sec	5	5	5
Velocità ritorno	mm/sec	10	10	20
Potenza motore	kW	5,5	11	15
Lunghezza	mm	2560	2560	2460
Larghezza	mm	1000	1000	1600
Altezza	mm	2625	2625	2860
Peso	kg	1755	2350	4800

DK

Pressi Raddrizzatrici Idrauliche con Pistone Mobile

SPECIFICHE TECNICHE ED ACCESSORI STANDARD

- Struttura elettrosaldata
- Facile da usare
- Stop in qualsiasi posizione
- Manometro Pressione
- Valvola di Sicurezza contro i sovraccarichi
- Blocchi a V standard (2 pz.)
- Altezza Tavola regolabile
- Comando con manipolatore speciale a doppia velocità
- Movimento Pistone pignone-cremagliera Manuale
- Attrezzatura regolazione in altezza tavola

ACCESSORI OPZIONALI

- Pompa manuale (solo su 100 ton)
- Controllo con pedallera e finecorsa/Antirotazione dello stelo
- Visualizzatore Digitale della Corsa

* Tutte le specifiche tecniche sono soggette a variazione senza preavviso.

