



70033 Corato (BA) Italy - Via Polvere delle Rose, 8 - (Z.I.)
 TEL. 080.8724523 - 080.8722501 - FAX 080.8721700
info@adriaticaindustriale.it - www.adriaticaindustriale.it

Caratteristiche tecniche - Données technical - Technical Specification

U.M. **TCL40 VE 1-C**

Attacco conico mandrino in acciaio temperato Fixation conique mandrin en acier - Steel conic connection spindle axis	C.M.	4
Diametro Canotto in acciaio temperato Diamètre du canot coulant en acier trempé - Hardened steel sliding spindle diameter	mm	72
Corsa Canotto Course du canot - Spindle Stroke	mm	135
Discesa automatica canotto mandrino (Opzionale) Descente automatique canot mandrin - Automatic lowering spindle (Optional)	mm/v	0,05-0,15-0,2
Capacità max di foratura su acciaio dolce R=40Kg/mm ² Capacité max de perçage sur acier - Max tapping capacity on steel R=40Kg/mm ²	mm	40
Capacità max di maschiatura su acciaio dolce Capacité max de taraudage sur acier - Max tapping capacity on steel	mm	24
Potenza motore Puissance moteur - Engine power	KW	2,2
Velocità cambio con inverter con un cambio cinghia Changement de vitesse avec inverseur avec un changement de la courroie - Change speed with inverter with one belt change	g./1'	50-1000 130-2500
Distanza colonna centro-mandrino G.P. Distance colonne et centre mandrin G.P. - Distance between column and centre spindle G.P.	mm	320
Distanza max tra tavola e mandrino G.P. Distance max entre table et mandrin G.P. - Max distance between table and spindle G.P.	mm	680
Dimensioni tavola a croce con inclinazione 45°/45° Dimensions table en croix - Dimensions cross-table with inclination 45°/45°	mm	710x260
Dimensioni cave a "T" Dimensions enclenches à "T" - Dimensions "T" cavities	mm	14
Interasse tra le tre cave a "T" Entraxe entre les trois enclenches à "T" - Interaxis amongthree "T" cavities	mm	80
Corsa longitudinale tavola a croce Course longitud table en croix - Cross-table longitudinal stroke	mm	520
Corsa strasversale tavola a croce Course trasverse table en croix - Cross-table transversal stroke	mm	230
Base Base - Base	mm	450x660
Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità) Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) - Dimensions (Width x Height x Depth)	mm	1200x1940x900
Peso app. Poids - Weight	Kg	450

Adriatica Industriale si riserva di apportare, ove lo ritenga opportuno, modifiche costruttive senza alcun preavviso.

Standard

Visualizzazione della velocità mandrino;

- Affichage de la vitesse de la broche;
- Display of spindle speed.

Filettatura mediante teleinvertitore a 24 V;

- filetage moyennant téléinverseur à 24 V;
- threading by means of 24 V teleinverter.

Velocità cambio con inverter con un cambio cinghia

- Changement de vitesse avec inverseur avec un changement de la courroie
- Change speed with inverter with one belt change



Opzionale

Accessori a richiesta dei modelli TCL 40 VE 1-C:

Accessoires sur demande pour modèles TCL 40 VE 1-C :

Equipments for models TCL 40 VE 1-C on request:

- (a) impianto di refrigerazione;
- installation de refroidissement;
- cooling system.

(a)



(b)



(c)



Optional