

TF-2

Frontal copy lathe



- 2 hydraulic copiers with mechanism for working in two passes on the frontal copier
- Inverter on the headstock
- Programmable digital screen
- Maximum turning diameter 410 mm.

intorex

WOODWORKING MACHINERY

TF-2

TF-2

Automatic oleodynamic lathe with manual feed for front-on working equipped with two hydraulic copiers (front-on and side) and inverter for the headstock motor.

The machine is equipped with a depression unit to hold the pieces in the chuck with a maximum vacuum of 150 mb.

Loading and unloading the piece is done manually. The machine is equipped with a rest to make this process easier and faster.

OPTIONS AVAILABLE TO ORDER

- Mechanical or hydraulic chuck for hollowing out
- Vacuum chucks of various diameters for holding pieces in place

TF-2

Torno automático oleodinámico con alimentación manual para trabajar frontalmente y equipado con dos copiadores hidráulicos (frontal y transversal) y convertidor de frecuencia en el cabezal de arrastre.

Para la sujeción de piezas en el plato, la máquina está equipada con un grupo de depresión mediante vacuum de máximo 150 mb.

La carga y descarga de la pieza se hace manualmente aunque para ello disponemos de un centrador que facilita y agiliza en gran medida la operación.

OPCIONAL BAJO PEDIDO

- Plato mecánico o hidráulico para trabajos de vaciar
- Platos para sujeción por vacío, diferentes diámetros

El equipo estándar de la máquina incluye:

- 2 copiadores hidráulicos con mecanismo para trabajar en dos pasadas en el carro frontal
- Convertidor de frecuencia en el cabezal
- Panel de mandos con pantalla digital
- Diámetro máximo a tornear 410 mm.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Maximum turning diameter	410 mm
Minimum diameter to be turned with depressor (vacuum)	90 mm
Maximum thickness of the soffit	95 mm
Maximum headstock rotation speed	3500 rpm
Power rating, head drive motor	7'5 HP
Power rating, hydraulic central motor	3 HP
Depressor motor	1 HP
Total installed power rating	9 Kw.
Net/gross weight	1500/1900 Kg.
Crated size	3,25x2,00x2,00 (h)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro máx. a tornear	410 mm
Diámetro mín. a tornear con depresor vacuum	90 mm
Espesor máx. de plafón	95 mm
Velocidad máx. de giro de cabezal	3500 rpm
Potencia motor cabezal	7,5 HP
Potencia motor central hidráulica	3 HP
Potencia motor depresor	1 HP
Potencia total instalada	9 Kw.
Peso neto/bruto	1500/1900 Kg.
Embalaje	2,35x2,00x2,00 (h)



intorex
WOODWORKING MACHINERY

INTOREX, S.A. Av. Camí de la Font Santa, s/n - 08572 SANT PERE DE TORELLÓ (Barcelona) Spain

Tel. 34 93 858.44.53 - Fax 34 93 858.44.86 - E-mail : itx@intorex.com

www.intorex.com