



RIKI MACCHINE UTENSILI SRL

Via Pacinotti, 3 - 42049 S. Ilario d'Enza (RE) – Italy

Phone: +39 0522 1536494 - **Fax:** +39 0522 1536529

E-mail: info@rikienterprises.com – sales@rikienterprises.com
amministrazione@rikienterprises.com

Pec: rikimacchine@legalmail.it

Sito Web: www.rikienterprises.com

P. Iva, C.F. e Iscr. Reg. Impr. RE: 02741950352

Capitale Sociale Euro 10.000,00 I.v.

IMARCA	OKUMA
MODELLO	LB15II-MW
CATEGORIA	CENTRI DI TORNITURA
ANNO COSTRUZIONE	1996
CONTROLLO CNC	OKUMA OSP7000L
PESO MACCHINA	5.900Kg
DIMENSIONI MACCHINA	Lunghezza: 4.160 mm Larghezza: 1.895 mm Altezza: 1.905 mm
Capacità	
Max diametro rotante sul bancale	Ø530 mm
Max diametro tornibile su slitta a croce	Ø 340 mm
Distanza tra centri	1.020 mm
Lunghezza max. Tornibile	1.000 mm
Diametro passaggio barra mandrino	Ø 62 mm
Corse	
Asse X	260 mm
Asse Z	1.020 mm
Asse C	0,001° (360°)
Mandrino Principale	
Velocità mandrino	45 ÷ 4.500 giri/min
Naso mandrino	ASA A2-6
Potenza motore mandrino (cont/20 min)	11/15 kW
Contro-Mandrino	
Velocità mandrino	45 ÷ 4.500 giri/min
Naso mandrino	ASA A2-5
Potenza motore mandrino (cont/20 min)	7,5/11 kW
Torretta	
Stazioni torretta (anche motorizzati)	12 stazioni
Dimensioni utensili a tornire / alesare	25x25 mm / Ø 40 mm
Velocità motorizzati	3.000 giri/min
Avanzamenti rapidi	
Avanzamento rapido asse X	15.000 mm/min
Avanzamento rapido asse Z	20.000 mm/min
Accessori	
Caricatore di barre LNS modello MOVE capacità lunghezza 2.300 mm	
Convogliatore trucioli Mayfran	
Vasca di raccolta refrigerante con pompe di lavaggio	
Braccio presetting utensile con testina + Mano raccogli pezzo automatica	
17 Utensili fissi (10 portabareno +7 Tornitura esterna)	
6 Utensili motorizzati (3 inclinabili + 2 assiale doppia + 1 assiale)	
Manuali, Schemi elettrici e Dichiarazione CE	



RIKI MACCHINE UTENSILI SRL

Via Pacinotti, 3 - 42049 S. Ilario d'Enza (RE) – Italy

Phone: +39 0522 1536494 - **Fax:** +39 0522 1536529

E-mail: info@rikienterprises.com – sales@rikienterprises.com

amministrazione@rikienterprises.com

Pec: rikimacchine@legalmail.it

Sito Web: www.rikienterprises.com

P. Iva, C.F. e Iscr. Reg. Impr. RE: 02741950352

Capitale Sociale Euro 10.000,00 I.v.

MAKE	OKUMA
MODEL	LB15II-MW
CATEGORY	CNC LATHES
Y.O.M.	1996
CNC CONTROL	OKUMA OSP7000L
MACHINE WEIGHT	5.900 Kg
MACHINE DIMENSIONS	Length: 4.160 mm Width: 1.895 mm Height: 1.905 mm
Capacity	
Max swing over carriage	Ø 530 mm
Max turning diameter main spindle / sub-spindle	Ø 340 mm
Distance between centers	1.020 mm
Max turning length	1000 mm
Draw bar diameter main spindle	Ø 62 mm
Travels	
X Axis	260 mm
Z Axis	1020 mm
C Axis	0,001° (360°)
Main Spindle	
Speed range	45 ÷ 4.500 Rpm
Spindle nose	ASA A2-6
Spindle motor power (cont./20 min)	11/15 kW
Sub spindle	
Speed range	45 ÷ 4.500 Rpm
Spindle nose	ASA A2-5
Spindle motor power (cont./20 min)	7,5/11 kW
Turret N° 1	
Turret stations	12 positions
Tools dimensions	25x25 mm / Ø 40 mm
Motorized speed	3.000 giri/min
Rapid Feeds	
Rapid feed axis X	15.000 mm/min
Rapid feed axis Z	20.000 mm/min
Accessories	
Bar Feeder LNS model MOVE with workable length capacity of 2.300 mm	
Chip-conveyor Mayfran	
Coolant tank with pumps	
Toor presetting arm with contact probe + Automatic hand for piece collection	
17 fixed tools (10 boring bar holder +7 External turning)	
6 Motorized tools (3 tiltable + 2 double axial + 1 axial)	
Manuals, Electrical Diagrams and EC CE Declaration	