

MARCA	DOOSAN-DAEWOO
MODELLO	PUMA V-550
CATEGORIA	TORNI VERTICALI CNC
ANNO COSTRUZIONE	2006
CONTROLLO CNC	FANUC Series 21i-TB
PESO MACCHINA	9.000 Kg
DIMENSIONI MACCHINA	Lunghezza: 1.905 mm Profondità: 3.365 mm Altezza: 3.350 mm
POTENZA CONSUMO RICHIESTA	55 kVA
Capacità	
Max diametro rotante	Ø 800 mm
Max diametro rotante sul carro	Ø 490 mm
Max diametro tornibile	Ø 730 mm
Max altezza tornibile	750 mm
Max carico sull'autocentrante	650 Kg
Mandrino	
Diametro autocentrante	Ø 450 mm
Naso mandrino	ASA A2-11
Giri del mandrino	2.000 giri/min
Potenza motore mandrino (cont./30 min.)	30/37,5 kW
Corse	
Asse X	490 mm
Asse Z	780 mm
Avanzamenti	
Avanzamento rapido asse X	12.000 mm/min
Avanzamento rapido asse Z	16.000 mm/min
Torretta	
Stazioni torretta (anche motorizzate)	8 stazioni
Dimensione utensile a tornire/alesare	32x32 / Ø60 mm
Accessori ed Altro	
Convogliatore di trucioli	
Vasca di raccolta refrigerante con pompe di lavaggio	
Vari portautensili fissi	
Trasformatore	
Manuali, Schemi elettrici e Dichiarazione CE	

MAKE	DOOSAN-DAEWOO
MODEL	PUMA V-550
CATEGORY	CNC VERTICAL LATHE
Y.O.M.	2006
CNC CONTROL	FANUC Series 21i-TB
MACHINE WEIGHT	9.000 Kg
MACHINE DIMENSIONS	Length: 1.905 mm Width: 3.365 mm Height: 3.350 mm
ELECTRIC POWER SUPPLY	55 kVA
Capacity	
Max swing diameter	Ø 800 mm
Max swing diameter over saddle	Ø 490 mm
Max turning diameter	Ø 730 mm
Max turning height	750 mm
Max load capacity on chuck	650 Kg
Spindle	
Chuck diameter	Ø 450 mm
Spindle nose	ASA A2-11
Spindle speed range	2.000 Rpm
Motor power (cont./30 min.)	30/37,5 kW
Travels	
X axis	490 mm
Z axis	780 mm
Feed rates	
X axis rapid feed	12.000 mm/min
Z axis cutting feed	16.000 mm/min
Turret	
Turret stations	8 positions
Tool dimensions for turning/boring	32x32 / Ø60 mm
Accessories and Other	
Chip conveyor	
Coolant tank with pumps	
Various fix tool holders	
Transformer	
Manuals, Electrical diagrams and EC CE Declaration	