

RIKI MACCHINE UTENSILI SRL

Via dell'Artigianato, 7 - 42018 San Martino in Rio (RE)

Telefono: +39 0522 1536494

E-mail: sales@rikienterprises.com

P. IVA e C.F.: 02741950352 – **Codice SDI:** SUBM70N

MARCA	BRAGONZI
MODELLO	CREUSAMATIC 110T CNC
CATEGORIA	ALESATRICE CNC T-TYPE RETROFITTATA
ANNO RETROFIT	2019
CONTROLLO CNC	SIEMENS 840D
PESO MACCHINA	28.000 Kg
DIMENSIONI MACCHINA	Lunghezza: 4.500 mm Larghezza: 4.200 mm Altezza: 4.100 mm
POTENZA TOTALE RICHIESTA	45 kW
MANDRINO	
Diametro del mandrino per alesare	Ø 110 mm
Naso mandrino (tipologia attacco)	ISO 50-7388/1-DIN 69871 su due gamme
Diametro di attacco porta fresa	Ø 221.44 mm
VELOCITA' E AVANZAMENTI	
Velocità di rotazione mandrino (variazione continua)	15 ÷ 596 giri/min 50 ÷ 2.000 giri/min
Potenza motore mandrino	22 kW
Avanzamenti di lavoro assi X / Y / Z / W (variazione continua)	2 ÷ 5.000 mm/min
Avanzamenti rapidi assi X / Y / Z / W	10.000 mm/min
CORSE	
Asse X (Longitudinale)	2.500 mm
Asse Y (Verticale)	1.500 mm
Asse Z (Trasversale)	1.300 mm
Asse W (Canotto)	550 mm
TAVOLA GIREVOLE	
Dimensioni utili pallets	1.040 x 1.350 mm
Carico ammesso	4.000 Kg
Rotazione in rapido	3 giri/min
MAGAZZINO UTENSILI	
Capacità magazzino utensili	60 stazioni
Tipologia attacco utensile	CONO ISO 50-7388/1
Max. Diametro utensile con stazioni adiacenti (piene/vuote)	Ø138 / Ø280 mm
Max. lunghezza utensile (cono escluso)	400 mm
Max. peso utensile	25 Kg
Macchina completa dei suoi accessori	

MAKE	BRAGONZI
MODEL	CREUSAMATIC 110T CNC
CATEGORY	RETROFITTED T-TYPE BORING MACHINE
RETROFIT YEAR	2019
CNC CONTROL	SIEMENS 840D
MACHINE WEIGHT	28.000 Kg
MACHINE DIMENSIONS	Length: 4.500 mm Width: 4.200 mm Height: 4.100 mm
TOTAL REQUIRED POWER	45 kW
SPINDLE	
Boring spindle diameter	Ø 110 mm
Spindle nose (mounting type)	ISO 50-7388/1-DIN 69871 double drive keys
Milling cutter mounting diameter:	Ø 221.44 mm
SPEEDS AND FEEDS	
Spindle speed range (continuous variation)	15 ÷ 596 rpm 50 ÷ 2.000 rpm
Spindle motor power	22 kW
Working feeds X / Y / Z / W axes (continuous variation)	2 ÷ 5.000 mm/min
Rapid traverse X / Y / Z / W axes	10.000 mm/min
TRAVELS	
X axis (longitudinal)	2.500 mm
Y axis (vertical)	1.500 mm
Z axis (transversal)	1.300 mm
W axis (quill)	550 mm
ROTARY TABLE	
Usable pallet dimensions	1.040 x 1.350 mm
Maximum load	4.000 Kg
Rapid rotation speed	3 rpm
TOOL MAGAZINE	
Tool magazine capacity	60 stations
Tool holder type	CONO ISO 50-7388/1
Maximum tool diameter with adjacent stations (occupied/free)	Ø138 / Ø280 mm
Maximum tool length (excluding taper)	400 mm
Maximum tool weight	25 Kg
Machine complete with its accessories	