

A)

1 st. Haas CNC draaimachine,  
model ST-10Y  
In standaard uitvoering

#### Standaard uitvoering

- 
- Draailengte 356 mm
  - Maximale draaidiameter 229 mm
  - 165 mm klauwplaat incl. set zachte klauwen
  - Complete omkasting
  - 12 positie gereedschapsrevolver VDI-40
  - Toerental 6.000 omw/min
  - Borstelloze motoren
  - 1 MB geheugen
  - Zeewaardige verpakking
  - CNC besturing Nederlandstalig
  - Aangedreven gereedschap incl. C-as aandrijving
  - 11,2 kW hoofdmotor
  - Automatisch smeersysteem
  - Koelsysteem
  - Load Monitor
  - 4 vrije M-funkties
  - 1 jaar garantie
  - Rigid Tapping
  - Transformator
  - Conform CE-Norm
  - Nederlandstalig handboek op DVD
  - Hoofdspiloriëntatie programmeerbaar M19+P

#### Extra toebehoren

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONVEYOR      | Bandspanentransporteur                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ETHERNET      | Ethernet Interface                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1x            | Axiale aangedreven freeshouder, ER-32 voor de VDI turret                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1x            | Radiale aangedreven freeshouder, ER-32 voor de VDI turret                                                                                                                                                                                                                                      |
| EZCAM Turn 3D | Een 3D draaimodule met alle functies van de Express versie. Daarbij kan met deze module een C- en Y-as worden aangestuurd alsmede aangedreven gereedschappen. Draai en frees contouren kunnen van een 3D model worden afgelezen en 3D contouren en 3D frezen is standaard. <b>(1 licentie)</b> |
| QCRL42/5      | Kitagawa spantanginrichting geschikt voor 173E spantangen Incl. verloopbus naar trekstang en montage, doorlaat Ø42mm Geschikt voor spilopname A2-5, excl. spantangen                                                                                                                           |

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| ATP                | Automatisch gereedschapmeetsysteem              |
| PTS                | Volledig programmeerbare hydraulische losse kop |
| EXPANDED<br>MEMORY | Geheugenuitbreiding naar 750MB                  |