PREVEDERE INGRESSO LINEA ELETTRICA DAL BASSO
(VEDI NOTA "ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA" MANUALE ISTRUZIONE)
FORESEE THE ENTRANCE OF THE ELECTRICAL LINE FROM THE BOTTON
(SEE OPERATING MANUAL)

PER LA ZONA CHE RIMANE SOTTO L'ARMADIO ELETTRICO NON PREVEDERE ANGOLARI IN ACCIAIO
(VEDI NOTA "ZONA APPOGGIO ARMADIO ELETTRICO" MANUALE DI ISTRUZIONI)
FOR THE ZONE UNDER THE ELETTRICAL CABINET
HAVEN'T TO PUT BAND (SEE OPERATING MANUAL)

PREVEDERE SMUSSO PER EVITARE
DANNEGGIAMENTO CAVI
PREDICT CHAMFER TO AVOID
DAMAGE TO CABLES

HYDRAULIC UNIT

REFRIGERATOR

ELECTRICAL CABINET

DEPTH FROM -460mm
TO 500mm

LA BUCA ALLOGGIAMENTO COMPONENTI
RACCOLTA LIQUIDO DEVE ESSERE COMPLETATA
CON IMPERMEABILIZZAZIONE PER EVITARE
INFILTRAZIONI DI LIQUIDO NEL TERRENO
TANK FOR HOUSING FLUID COLLECTION COMPONENTS
MUST BE PROVIDED WITH WATERPROOFING SYSTEM
TO AVOID LIQUID INFILTRATION IN THE GROUND

USCITA TUBI DEL
FRIGO ALLA TAVOLA
EXIT OF REFRIGERATOR
PIPES TO THE TABLE

COOLANT TANK

CANALINA PER
PASSAGGIO CAVI
METAL TRAYS

REFRIGERATORE
PER TAVOLA
REFRIGERATOR
FOR ROTARY TABLE

IRDD


PREVEDERE SCALA DI ACCESSO
PER OPERAZIONI DI MANUTENZIONE
(A CURA CLIENTE)
PROVIDE ACCESS LADDER
FOR MAINTENANCE WORKS
(BY CUSTOMER)

CARICHI SU FONDAZIONE MACCHINA
LOADS ON FOUNDATION
RIF. ITP 88-16-21


CARICHI SU FONDAZIONE MACCHINA
LOADS ON FOUNDATION
RIF. ITP 88-06-45

DETAIL "Y" DETAIL "Z" "X" DETAIL DETAIL "X"


5




DETTAGLIO "Y" SCALA 1:2.5
-FORNITI DAL CLIENTE-
"Y" DETAIL SCALE 1:2,5
-SUPPLIED BY CUSTOMER-



DETTAGLIO "Z" SCALA 1:2.5
-FORNITI DAL CLIENTE-
"Z" DETAIL SCALE 1:2,5
(SUPPLIED BY CUSTOMER)




DETTAGLIO "H" SCALA 1:2.5
-FORNITI DAL CLIENTE-
"H" DETAIL SCALE 1:2,5
-SUPPLIED BY CUSTOMER-



DETTAGLIO "X" SCALA 1:2.5
-FORNITI DAL CLIENTE-
"X" DETAIL SCALE 1:2,5
-SUPPLIED BY CUSTOMER-

4

ELECTRICAL CONNECTION POINT
IN ELECTRIC CABINET
HEIGHT FROM 0.00 = 2m
"Höhe des elektrischen Anschlusses im Schrank
vom Hallenboden 0,00 = 2 Meter".



3

-GRIGLIATO CON APERTURA MAGLIA < = 25X75mm
-GRILL MESH SIZE < = 25X75 mm
-GRILL MESH GRÖSSE < = 25X75 mm

-COPERTURE A CARICO DEL CLIENTE
-COVERS AT CUSTOMER'S CHARGHE
-KUNDENSEITIG

-RISPETTARE LE DISTANZE MINIME TRA LE COPERTURE CALPESTABILI
E LA MACCHINA COMPRESI GLI ACCESSORI
-OBSERVE THE MINIMUM DISTANCE BETWEEN THE WALKABLE COVERS
AND THE MACHINE INCLUDING ACCESSORIES
-DIE MINDESTEN ABSTÄNDE ZWISCHEN DEN BEGEHBAREN ABDECKUNGEN
UND DER MASCHINE EINSCHLIESSLICH DER ZUBEHÖRTEILE BEACHTEN

-DIMENSIONI MINIME INDICATIVE:
NEL CASO IN CUI SI APPORTASSERO VARIANTI,
MODIFICARE DI CONSEGUENZA I RELATIVI RIFERIMENTI.

-INDICATIVE MIN. DIMENSIONS:
IF THERE ARE SOME CHANGES,
PLEASE MODIFY THE RELATIVE REFERENCES.

-MIN.UNVERBINDLICHE ABMESSUNGEN:
FALLS AENDERUNGEN VORGENOMMEN WERDEN SOLLTEN,
DIE ENTSPRECHENDEN BEZUEGE AENDERN.

M ZONE IN CUI SI DEVE PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE NELL'ESECUZIONE DELL'ARMATURA AL FINE DI CONTENERE LE SPINTE CAUSATE DAL MASTERFLOW 928

M AREAS WERE IT IS STRONGLY REQUIRED TO PAY ATTENTION IN POSITIONING THE REIN FORCEMENT IN ORDER TO CONTAIN THE OVERRIDING FORCE CAUSED BY MASTERFLOW 928

M ZONEN, IN DENEN BEI DER DURCHFÜHRUNG DER ARMIERUNG GRÖSSTE AUFMERKSAMKEIT ZU SCHENKEN IST, UM DIE VON EMACO VERURSACHTEN SCHÜBE ZU BESCHRÄNKEN

✲ -A CURA DEL CLIENTE
-SUPPLIED BY CUSTOMER
-KUNDENSEITIG

-ALIMENTAZIONE ELETTRICA (deve essere effettuata dal basso)
-ELECTRICAL SUPPLY (it can be carried out from the bottom).
-STROMVERSORGUNG (sie muß von unten erfolgen)

-TUBI: FGN 303/1-2 UNI 7447-87 - DIN 19534
-TUBES: FGN 303/1-2 UNI 7447-87 - DIN 19534
-ROEHERE FGN 303/1-2 UNI 7447-87 - DIN 19534

R = CAVI POTENZA
R = POWER CABLES
R = ENERGIEKABEL

S = CAVI SEGNALI
S = SIGNAL CABLES
S = KABEL FUER SIGNALE

T = TUBAZIONI
T = PIPES
T = ROEHRE

W -CUNICOLO PASSAGGIO CAVI
-CABLES CHANNEL
-KANAL ZUR KABELVERLEGUNG

NOTA: LE DIMENSIONI NON INDICATE POSSONO ESSERE RILEVATE DIRETTAMENTE SUL DISEGNO (ved. scala) CON APPROSSIMAZIONE ± 2%.
NOTE: THE DIMENSIONS NOT INDICATED CAN BE DIRECTY CALCULATED ON THE LAYOUT (SEE SCALE) WITH APPROXIMATION ±2%.
NBEMERKUNG : DIE NICHT ANGEGEBENEN ABMESSUNGEN KÖNNEN DIREKT AUS DER ZEICHNUNG ENTNOMMEN WERDEN (siehe Skala) MIT TOLERANZ ± 2%

✲ -PERIMETRO SCAVO INDICATIVO
-INDICATIVE EXCAVATION PERIMETER
-INDICATIVER EXCAVATION PERIMETER

-RIFERIMENTO MACCHINA
-REFERENCE MACHINE
-MASCHINENREFERENZ

-RIFERIMENTO OFFICINA
-WORKSHOP REFERENCE
-WERKSTATTREFERENZ

A 6/12/2023	RIVISTA POSIZIONE CANALINA IN BUCA VASCA DI RACC., VARIE.		Longo C.
N° DATA	DESCRIZIONE MODIFICA / MODIFY DESCRIPTION	ZONA ZONE	ESEGUITORE DRAWN / VERIFICATORE CHECKED

emco

FUNZIONE FUNCTION: DYNAMILL SL ANCHORAGE

X=5550; Y=4000

TEL. 0473/6201
TAVOLA SHEET 1/6 SCALA SCALE 1:20
DISEGN. DA DRAWN: Longo C.
APPROV. DA CHECKED:

MATERIALE MATERIAL: -
TRATTAMENTO HEAT TREAT.: -
DUREZZA/PROF. HARDNESS/DEPTH: -
DATA DATE: 01/09/2023
SOST./SOST. REPLACING/REPL. BY:
COMMESSA ROUGHNESS:
JOB ORDER: M1671
CODICE/PN CODE/DRW: DSL/0270 A

TOLLERANZE GENERALI / LAVORAZIONI GRADO MEDIO SECONDO GENERAL TOLERANCE/AVERAGE CLASS UNI EN 22768-1

DISEGNO DI PROPRIETA' EMCO MEDDF A TERMINI DI LEGGE E' VIETATO RIPRODURRE O COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DEL PRESENTE DISEGNO
THIS DRAWING IS PROPERTY OF EMCO MEDDF AND SHALL NOT BE COPIED IN ANY WAY WITHOUT THE WRITTEN AUTHORISATION OF THE COMPANY