

# GROENEWEGEN MACHINES B.V.

TIELSEWEG 23

2994 LG BARENDRECHT – HOLLAND

INDUSTRIETERREIN VAANPARK 4

TELEFOON: +31-(0)180-417777

FAX: +31-(0)180-417655

BTW NR: NL0026.30.965.B01

POSTBANK:

ABN-AMRO: 47.98.25.440

HANDELSREGISTER ROTTERDAM:NR: 24106996

WEBSITE: WWW.GROENEWEGENMACHINES.NL

E-MAIL: INFO@GROENEWEGENMACHINES.NL

## Gromatic

- Geharde en geslepen tandwielen met olie smering.
- Automatische voeding met elektromagneetkoppeling.
- Tapcyclus rechtsom linksom dmv drukknop in hendel.
- Voeding aan-uit dmv drukknop in hendel.
- Voorzien van automatische gereedschapuitwerper.
- Bewerkte voetplaat met T-gleuven.
- Diepte instelling met automatische afslag.
- Halogeen verlichting.
- Koelmiddelinstallatie in de voet.
- Tafel draai- en kantelbaar.
- Veiligheidskap voor boorspindel
- Elektrische tafelverstelling.

### Technische gegevens GROMATIC 40EA



|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Boorcapaciteit                            | 40 mm.                    |
| Tapcapaciteit                             | M 24.                     |
| Boorspindel opname                        | MK 4.                     |
| Boordiepte                                | 190 mm.                   |
| Spilsnelheden                             | 9 stuks, 72-2150 omw/min. |
| Automatische voedingen 3 stuks            | 0.12-0.24-0.42 mm/omw.    |
| Kolom diameter                            | Ø 140 mm.                 |
| Uitlading                                 | 360 mm.                   |
| Tafelafmetingen (Effectief)               | 570 x 480 mm.             |
| Voetafmetingen                            | 410 x 400 mm.             |
| Maximale afstand spindel tot de tafel     | 610 mm.                   |
| Maximale afstand spindel tot de voetplaat | 1195 mm.                  |
| Maximale tafelverplaatsing                | 550 mm.                   |
| Tafel kantelbaar                          | ± 45°.                    |
| T-sleuf afmeting                          | 2 x- T14 mm.              |
| Motor                                     | 2 KW, 1400 omw.           |
| Machine afmetingen                        | 965 x 580 x 2275 mm.      |
| Gewicht Netto                             | 650 kg.                   |

Wijzigingen voorbehouden

Standaard toebehoren: snelspanboorhouder 1-16 mm, verloophuls MK4-2 en MK4-1, uitdrijfspie en instructieboek.



