

Halbautomatische Vertikal-Metallkreissäge

MKS 350 VH Aktions-Set



Zwei Geschwindigkeiten, Doppelgehrung und Schnellspannschraubstock mit Antigratvorrichtung

Artikelnummer ▼

3623350SET

Zusatzkosten ▼

Gesamt 70,00 €

TPZ500 70,00 €

Verfügbarkeit ▼

Auf Lager

Sofort lieferbar

Marke ▼

Metallkraft

Katalogverzeichnis ▼

Metallbearbeitungsmaschinen » Metallkreissägen » Vertikal-Metallkreissägen halbautomatisch

Bestellung ▼

Ab 1 Stück



Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand	
Länge	n/a	Bruttogewicht	480 kg	Versandart	Spedition
Breite	n/a	Nettogewicht	480 kg	Inhalt	1 Stück
Höhe	n/a				

Beschreibung ▼

- Stabiler und robuster Aufbau
- Einfache und problemlose Bedienung
- Zwei Schnittgeschwindigkeiten
- Maschinenkopf, vertikal geführt, mit Schwalbenschwanzführung und einstellbarer Keilleiste, 45° nach links und 60° nach rechts schwenkbar, mit Arretierung bei 45°, 0°, -45°, -60°
- Einstellbarer Tiefenanschlag für den Vertikalhub des Sägekopfes
- Untersetzungsgetriebe geräuscharm im Ölbad laufend
- Kühlmittelpumpe mit Kühlmittelfilter
- Kühlmittelstrahlverteilung für bessere Schmierung des Sägeblattes
- Querverschiebbarer pneumatischer Schnellspannschraubstock mit Antrigratvorrichtung
- Spanbrecher zur Blattreinigung
- Elektrische Anlage in Niederspannung 24 Volt, mit Not-Aus-Schalter, Hauptschalter, Drehzahlwahlschalter, Unterspannungsauslöser und Überlastschutz
- Qualität Made in Europe

Funktionsweise Halbautomat

- Schließen des Schraubstocks und Aktivierung des Motors
- Absenken des Sägekopfes zum Schnitt
- Anhalten des Motors und Rückkehr des Sägekopfes in Ausgangsposition
- Öffnen des Schraubstocks

Lieferumfang ▼

- Vertikal-Metallkreissäge MKS 350 VH
- Materialrollenbahn 1000 mm
- Kühlmittleinrichtung mit Filter
- Längenanschlag 500 mm
- Bedienwerkzeug
- HSS Sägeblatt ZT4

Technische Daten ▼

Allgemeine Informationen			
Sägeblattzahl(en)	36/72 min ⁻¹	Sägeblattdurchmesser	370 mm
Gehrungswinkel	-45 – +60 °		
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	2640 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	1200 mm
Höhe (Produkt) ca.	2000 mm	Gewicht (Netto) ca.	480 kg
Elektrische Daten			
Leistung Antriebsmotor	1,9 / 2,5 kW	Anschlussspannung	400 V
Phase(n)	3 Ph	Stromart	AC
Netzfrequenz	50 Hz		
Schnittkapazität			
Schnittkapazität 0° (rund) Vollmaterial	100 mm	Schnittkapazität 0° (rund) Rohr	100 mm
Schnittkapazität 0° (quadrat) Rohr	90 x 90 mm	Schnittkapazität 0° (rechteck) Rohr	170 x 90 mm
Schnittkapazität -45° (rund) Vollmaterial	100 mm	Schnittkapazität -45° (rund) Rohr	100 mm
Schnittkapazität -45° (quadrat) Rohr	90 x 90 mm	Schnittkapazität -45° (rechteck) Rohr	125 x 90 mm
Schnittkapazität +45° (rund) Vollmaterial	100 mm	Schnittkapazität +45° (rund) Rohr	100 mm
Schnittkapazität +45° (quadrat) Rohr	90 x 90 mm	Schnittkapazität +45° (rechteck) Rohr	125 x 90 mm
Schnittkapazität +60° (rund) Vollmaterial	90 mm	Schnittkapazität +60° (rund) Rohr	90 mm
Schnittkapazität +60° (quadrat) Rohr	90 x 90 mm	Schnittkapazität +60° (rechteck) Rohr	90 x 90 mm

Set-Artikel ▼



Halbautomatische Vertikal-Metallkreissäge MKS 350 VH

Zwei Geschwindigkeiten, Doppelgehrung und Schnellspannschraubstock mit Antigratvorrichtung

Artikelnummer ▼
3623350

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼





HSS-Sägeblatt
DM05 Ø 350 x 2,5 x 32 mm t4



Artikelnummer ▼
3653504

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

Die angegebenen Preise sind freibleibend. Preisänderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Gerichtsstand ist Bamberg. Als Erfüllungsort gilt Hallstadt als vereinbart.