

GROENEWEGEN MACHINES B.V.

TIELSEWEG 23

2994 LG BARENDRECHT – HOLLAND

INDUSTRIETERREIN VAANPARK 4

TELEFOON: +31-(0)180-417777

FAX: +31-(0)180-417655

BTW NR: NL0026.30.965.B01

POSTBANK: 708060

ABN-AMRO: 47.98.25.440

HANDELSREGISTER ROTTERDAM:NR: 24106996

WEBSITE: WWW.GROENEWEGENMACHINES.NL

E-MAIL: INFO@GROENEWEGENMACHINES.NL

Gromatic

Ø360 x 1000 mm



- Nauwkeurig onder zware belasting
- Betrouwbaar en gebruiksvriendelijk ontwerp
- Geharde- en geslepen tandwielen in continu oliebad
- Volledig gietijzeren constructie met inductie geharde bedbanen
- Eenvoudige bediening voor draadsnijden
- Automatische langs- en dwarsvoeding op de slede
- Door zeer stabiele constructie is de machine eenvoudig op 6 trillingdempers te plaatsen
- Voorzien van 2 assen digitale uitlezing
- Voorzien van snelwisselbeitelhouder met 4 houders
- Voorzien van koelinstallatie, spanenkap en verlichting

Centerhoogte	180 mm
Centerlengte	1000 mm
Draaidiameter boven bed	360 mm
Draaidiameter boven slede	200 mm
Draaidiameter in de zak	540 mm
Lengte van de zak	200 mm
Spildoorlaat	52 mm
Passing in de spindel	MK 6
Spindel snelheden 12 stuks	30 - 1600 rpm
Aantal langs- en dwarsvoedingen L-D	0.04 – 1.05 en 0.02 – 0.052 mm/omw.
Metrisch draadsnijden	0,5 - 20 mm
Whitworth draadsnijden	80 - 1,75 tpi
Moduul draadsnijden	0,25 - 10
Diametraal pitch draadsnijden	160 - 3,5
Verplaatsing dwarsslede	240 mm
Verplaatsing beitelslede	140 mm
Opname boorpinole	MK 4
Verplaatsing boorpinole	100 mm
Hoofdmotor	3 - 4 KW
Afmetingen	2180 x 970 x 1250 mm
Gewicht	1500 kg
Standaard toebehoren:	
3-klauwplaat	2 vaste centers
4-klauwplaat	centerbus
spanplaat	vaste bril
hulpgereedschap	meelopende bril
Snelwisselbeitelhouder met 4 houders	2 assen digitale uitlezing
koelinstallatie	instructie boek





