



RIKI MACCHINE UTENSILI SRL

Via Pacinotti, 3 - 42049 S. Ilario d'Enza (RE) – Italy

Phone: +39 0522 1536494 - **Fax:** +39 0522 1536529

E-mail: info@rikienterprises.com - sales@rikienterprises.com
amministrazione@rikienterprises.com

Pec: rikimacchine@legalmail.it

Sito Web: www.rikienterprises.com

P. Iva, C.F. e Iscr. Reg. Impr. RE: 02741950352

Capitale Sociale Euro 10.000,00 I.v.

MARCA	DAEWOO
MODELLO	ACE DB-130C
CATEGORIA	ALESATRICI CNC
ANNO COSTRUZIONE	09/2002
CONTROLLO CNC	HEIDENHAIN i-TNC-426PB
CORSE	
Asse X	3.000 mm
Asse Y	2.000 mm
Asse Z	1.600 mm
Asse W	700 mm
Distanza centro mandrino e piano tavola	0 – 2.000 mm
Distanza naso mandrino e centro tavola	750 – 2.000 mm
TAVOLA	
Dimensioni tavola	1.600 x 1.800 mm
Massima capacità tavola	15.000 Kg
Tavola indexata	360°
MANDRINO	
Naso mandrino	ISO-50
Giri mandrino	10 – 2.500 giri/min
Cambio gamma	2 gamme (auto)
Diametro canotto (asse W)	Ø 130 mm
Potenza motore mandrino (cont/30 min)	22/26 kW
AVANZAMENTI	
Avanzamento rapido assi X / Y / Z / W	10.000 mm/min
Avanzamento lavoro assi X / Y / Z / W	1 – 4.000 mm/min
Asse B velocità di taglio	0,5 giri/min
CAMBIO UTENSILI	
Tipologia di cono	DIN 69871-A50
Tipologia di codolo	DIN 69872-A50
Nr. Posizioni	60 posizioni
Max diametro utensile	135 / 250 mm
Lenghezza utensile ATC / caricamento manuale	280 / 600 mm
Max peso utensile	25 Kg
Macchina completa di suoi accessori:	
Convogliatore di trucioli, Vasca e pompe per refrigerante	
Condizionatore per linea mandrino	
Pannello elettrico	
Coni utensili vari	
Manuali, Schemi Elettrici e Dichiarazione CE	



RIKI MACCHINE UTENSILI SRL

Via Pacinotti, 3 - 42049 S. Ilario d'Enza (RE) – Italy

Phone: +39 0522 1536494 - **Fax:** +39 0522 1536529

E-mail: info@rikienterprises.com - sales@rikienterprises.com
amministrazione@rikienterprises.com

Pec: rikimacchine@legalmail.it

Sito Web: www.rikienterprises.com

P. Iva, C.F. e Iscr. Reg. Impr. RE: 02741950352

Capitale Sociale Euro 10.000,00 I.v.

MAKE	DAEWOO
MODEL	ACE DB-130C
CATEGORY	CNC BORING MACHINE
Y.O.M.	09/2002
CNC COTNROL	HEIDENHAIN i-TNC-426PB
TRAVELS	
X Axis	3.000 mm
Y Axis	2.000 mm
Z Axis	1.600 mm
W Axis	700 mm
Distance between spindle center table surface	0 – 2.000 mm
Distance between spindle nose table center	750 – 2.000 mm
TABLE	
Table dimensions	1.600 x 1.800 mm
Max load capacity on table	15.000 Kg
Indexed table	360°
SPINDLE	
Spindle nose	ISO-50
Spindle speed	10 – 2.500 RPM
Spindle steps	2 steps (auto.)
Quill diameter (W axis)	Ø 130 mm
Spindle motor (cont/30 min)	22/26 kW
FEED RATES	
Rapid feed rates for X / Y / Z axis	10.000 mm/min
3 Axis cutting feed	1 – 4.000 mm/min
B axis cutting speed	0,5 RPM
ATC	
Tool type	DIN 69871-A50
Pull stud type	DIN 69872-A50
Nr. Positions	60 positions
Max tool diameter	135 / 250 mm
Tool lenght ATC / manual load	280 / 600 mm
Max tool weight	25 Kg
Machine complete with its accessories:	
Chip-conveyor, coolant tank and pumps	
Chiller for spindle head	
Electrical panel	
Some DIN 69871-A50 tools	
Manual, Electrical Diagrams e CE Declaration	