



**Centro di lavoro verticale NEWAY
VM 1150 S**

Matricola 35845-010-01
Anno 2019



Foto originale

Caratteristiche tecniche

Controllo Fanuc OiMF

Corse

Corsa asse X – longitudinale tavola..... mm	1000
Corsa asse Y – trasversale tavola..... mm	550
Corsa asse Z – verticale testa..... mm	560

Tavola

Dimensioni piano tavola..... mm	1100 x 550
Distanza naso mandrino – piano tavola mm	120 - 680
Carico ammesso..... kg	700

Velocità

Velocità di posizionamento assi X, Y, Z..... m/min	36
--	----

Mandrino

Velocità:giri/min	10.000
Potenza..... kW	15

Cambio utensili

Attacco portautensili.....	BT40
Capacità magazzino standard a cestello n° ut	24
Diametro max. portautensili adiacenti occupati mm	80
Lunghezza massima mm	300
Peso max. portautensile singolo kg	8

Dati generali

Peso macchina	kg	5.800
Ingombri:		
Larghezza	mm	2.710
Profondità	mm	2.900
Altezza	mm	2.700

Opzioni incluse:

Mandrino 10.000 Giri

Potenza mandrino aumentata a 15 Kw

Refrigerazione attraverso il mandrino 20 Bar

Volantino elettronico remotato

Convogliatore trucioli