



Centro di Lavoro HAAS VF-3SS

Anno : 2015



CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

<u>Corsa asse X</u>	1016 mm
<u>Corsa asse Y</u>	508 mm
<u>Corsa asse Z</u>	635 mm
<u>Dimensioni tavola</u>	1219 x 457 mm
<u>Numero cavo a T</u>	5
<u>Numero di giri massimo del mandrino</u>	12.000 Rpm
<u>Attacco utensile</u>	cono 40
<u>Potenza mandrino</u>	22.4 KW
<u>Coppia Max disponibile</u>	122.0 NM@2000 RPM
<u>Massimo avanzamento sugli assi X-Y-Z</u>	35,6 M/min
<u>Cambio utensile</u>	24 posizioni

Opzioni incluse:

Azionamento e cablaggio quarto asse

Azionamento e cablaggio quinto asse

Tavola rotobasculante TR160Y

Lavorazione ad alta velocità

Skimmer olio per il serbatoio del refrigerante

Ugello refrigerante programmabile

Evacuatore trucioli a coclea

1 Mb di memoria

Monitor LCD 15"

Porta USB

Maschiatura rigida

Refrigerante attraverso il mandrino 21 Bar

Getto automatico dell'aria

Sistema di quantità minima di lubrificazione

Interfaccia ethernet

I dati riportati non si intendono impegnativi.