



Tornio Okuma LB 3000 EX MYW 800

Matricola: 156497

Anno: 2011



Caratteristiche tecniche

Caratteristiche principali

Distanza tra le punte.....	mm 1020
Diametro max. rotante sulle protezioni.....	mm 580
Diametro rotante tra le punte	mm 470
Diametro max. tornibile con utensili standard.....	mm 410<340 motorizzati>

Mandrino principale Big Bore

Attacco mandrino.....	ASA - 8
Diametro cuscinetto anteriore.....	Ø mm 140
Diametro foro mandrino	Ø mm 91
Diametro passaggio barra utile	Ø mm 80
Giri mandrino.....	giri/min. 4200
Gamme giri a variazione continua.....	n° 2
Potenza max. disponibile.....	Kw 30
Coppia max. disponibile	Nm 700

Slitta di tornitura

Corsa slitta longitudinale asse Z.....	mm 1065
Corsa slitta trasversale asse X.....	mm 260
Avanzamenti rapidi assi X - Z.....	m/min 25 - 30
Potenza motori azionamento assi X - Z Kw.....	BL 2,8 / BL 3,5

Torretta portautensili

Stazioni portautensili.....	n. 12
Attacco portautensili.....	originale Okuma
Tempo di indexaggio (1 posizione).....	sec. 0,14
Tempo di indexaggio (6 posizioni).....	sec. 0,40
Azionamento utensili rotanti <Versioni "M">	
Stazioni portautensili motorizzabili.....	n. 12
Potenza max disponibile.....	Kw 7,1 / 4,1
Coppia max. disponibile.....	Nm 40,4
Gamma giri.....	giri/min 45 - 6000

Versione M con asse Y controllato

Corsa asse Y.....	mm 115 (+ 70 - 45)
Avanzamento rapido asse Y.....	m/min 12,5

Mandrino di ripresa (versione W e M/W)

Attacco mandrino	Flat 140
Diametro cuscinetto anteriore	mm 100
Diametro foro mandrino	mm 62
Diametro passaggio barra utile	mm 43
Giri mandrino	giri/min 50 / 6000
Gamme di velocità a variazione continua	n° 2
Potenza max. disponibile	kW 11/7,5
Corsa longitudinale	mm 825
Avanzamento rapido	m/mm 25

Dimensioni e pesi

Altezza max.....	m 1,97
Ingombri al suolo max.....	m 3,31 x 1,90
Peso macchina.....	kg 6000
Potenza max totale installata.....	KvA 35

Opzioni incluse:

- N. 1 SUPPL. MANDRININO BIG BORE ASA 8 – 30/20 KW
Mandrino Big Bore , dia. 91, 4200min-1, 30/22 KW (30 min/cont)
 - N° 1 Portapinza MSCTN80 A8” con diverse pinze COME DA FOTO
 - N. 1 EVACUATORE TRUCIOLI OKM
Evacuatore trucioli a tappeto scarico destro
 - N. 1 Braccetto raccolta e scarico pezzi troncati
 - N° 1 Evacuatore pezzi lavorati
 - N. 1 Predisposizione interfaccia per caricatore barre
 - N° 1 Caricatore da Barra LNS Quick load servo III
 - N° 1 Soffio aria pulizia sopra autocentranti
 - N. 1 Orientamento elettrico mandrino
 - N. 1 A/C Autocentranti durante rotazione
 - N° 1 Presetting manuale
 - N. 1 Kit portautensili COME DA FOTO
 - N° 1 Autocentrante Kitakawa BB210
 - N° 1 Autocentrante Kitagawa B206
- KIT 4.O PER INCENTIVI





