



Tornio OKUMA LT 300 MY

Matricola : 109292

Rif. 2206810

Anno : 03/2004



FOTO ORIGINALE

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI**Controllo OKUMA****OSP E 100 L**

Distanza tra i nasi mandrini..... mm	1200
Diametro rotante sulle protezioni..... mm	550
Diametro tornibile con attrezzature standard mm	350

Mandrini (Opzione Big Bore)

Attacco mandrino.....ASA	8"
Diametro cuscinetto anteriore Ø mm	120
Diametro foro mandrino Ø mm	80
Diametro passaggio barra utile..... Ø mm	65
Giri mandrino a potenza costantegiri/min	45/5000 (38/3800)
Gamme giri a variazione continua.....	2
Potenza max. disponibilekw	22/15
Coppia max. disponibileNm	420,2

Corse assi

Corsa asse ZA slitta superiore..... mm	930
Corsa asse ZB slitta inferiore..... mm	920
Corsa mandrino destro W mm	940
Corsa slitta trasversale asse XA mm	270
Corsa slitta trasversale asse XB mm	230
Avanzamenti rapidi assi X - Z m/min	30 – 40
Avanzamenti rapidi assi W m/min	40
Potenza motori azionamento assi XA-XB.....kw	BL 4
Potenza motori azionamento assi ZA-ZB.....kw	BL 4
Potenza motori azionamento assi W.....kw	BL 4
Asse Y..... mm	160 (-80+80)
Rapido asse Y.....mt	26

Torrette portautensili

Stazioni portautensili	n.	12+12
Attacco portautensili.....	VDI- mm	40
Tempo di indexaggio (1 posizione)	sec	0,25

Azionamento utensili rotanti (Versioni "MY")

Stazioni portautensili motorizzabili	n	12+12
Potenza max disponibile	kw	7,0/3,3
Coppia max. disponibile	Nm	23,7
Gamma giri	giri/min.	100 / 4500
Avanzamento rapido asse C	giri/min.	200

Ingombri e pesi

Altezza max.....	m	2,33
Ingombri al suolo max.....	m	3,53 x 2,45
Peso macchina.....	kg	10000

Mandrino principale Autoblok 250 BH**Contro mandrino Autoblok 250 BH****Convogliatore trucioli MAYFRAN****Portautensili vari****Predisposizione robot****Porta automatica**