



Tornio OKUMA usato
LB 400CM BB x 650
CNC U 100 L
Matricola : 0311
Anno : 2001



Caratteristiche tecniche

Caratteristiche principali

Distanza tra le punte	mm	675
Diametro max. rotante sulle protezioni	mm	620
Diametro rotante tra le punte.....	mm	480
Diametro max. tornibile con utensili standard.....	mm	420
Lunghezza max. tornibile.....	mm	650

Mandrino principale standard (opzione Big Bore)

Attacco mandrino	ASA - A2	11"
Diametro cuscinetto anteriore	Ø mm	150
Diametro foro mandrino	Ø mm	110
Diametro passaggio barra utile	Ø mm	95
Giri mandrino	giri/min.	28/2800
Giri mandrino a potenza costante	giri/min.	300/2800
Gamme giri a variazione continua		2
Potenza max. disponibile	Kw	30/22

Slitta di tornitura

Corsa slitta longitudinale asse Z	mm	675
Corsa slitta trasversale asse X.....	mm	300 (210+90)
Avanzamenti rapidi assi X - Z	m/min.	20 - 25
Ripetibilità' di posizionamento assi X - Z	+/- mm	0,001 - 0,002

Torretta portautensili

Stazioni portautensili	n.	12
Attacco portautensili.....	VDI- mm	40
Tempo di indexaggio (1 posizione)	sec	0,2
Tempo di indexaggio (6 posizioni).....	sec	0,9

Azionamento utensili rotanti <Versioni "M">

Stazioni portautensili motorizzabili	n	12
Potenza max disponibile	Kw	5,5/3,3
Coppia max. disponibile	Nm	45,3
Gamma giri	giri/min.	45 - 3000

Contropunta

Diametro canotto..... mm	100
Corsa canotto mm	150
Cono di attacco.....CM	n. 5

Dimensioni e pesi

Altezza max. m	1,885
Ingombri al suolo max..... m	2,70x1,90
Peso macchina kg	5500
Potenza max totale istallataKvA	30

Opzioni

Autocentrante Autoblok 315 BH

Kit portautensili

Convogliatore trucioli

Funzione grafica

4 Codici M Aggiuntivi

Presetting