



Elettroerosione SODICK AG 55 L

Matricola 1250

Anno 2008



foto originale

Caratteristiche tecniche

Controllo numerico

SODICK

Tavola di lavoro	750 x 550 mm
Dimensioni interne della vasca	950 x 725 x 410 mm
Livello fluido min-max	70 – 350 mm
Capacità vasca lavoro	248 lt
Peso pezzo consentito	1000 kg
Corsa asse X	550 mm
Corsa asse Y	400 mm
Corsa asse Z	350 mm
Distanza tra mandrino e tavola:	
Erowa Combi – ITS	280 – 630 mm
3R Combi – Macro	263 – 613 mm
Asse U	
Dimensioni macchina	2070 x 2630 x 2720 mm
Ingombro installazione	2070 x 2630 mm
Peso macchina incl. CNC	6940 kg
Dimensioni vasca	1180 x 1250 x 1035 mm
Peso vasca piena	170 Kg
Capacità vasca	475 L
Unità di raffreddamento dimensioni esterne	520 x 520 x 900 mm
Peso Unità di raffreddamento	50 Kg
Capacità vasca di raffreddamento	19 L

Opzioni Incluse :

Motori lineari
 Asse C Erowa
 ATC 32 Posizioni Erowa
 UPS