



## Centro di Lavoro HAAS VF-4 SS

Matricola : 1162665

Anno : 2019



## CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

<u>Corsa asse X</u>	<u>1270 mm</u>
<u>Corsa asse Y</u>	<u>508 mm</u>
<u>Corsa asse Z</u>	<u>635 mm</u>
<u>Distanza massima dalla tavola al naso mandrino</u>	<u>742 mm</u>
<u>Distanza minima dalla tavola al naso mandrino</u>	<u>107 mm</u>
<u>Numero di giri massimo del mandrino</u>	<u>12.000RPM</u>
<u>Attacco mandrino utensile</u>	<u>CT 40</u>
<u>Potenza mandrino</u>	<u>22.4 KW</u>
<u>Coppia Max disponibile</u>	<u>122.0 NM@2000 RPM</u>
<u>Lunghezza Tavola</u>	<u>1321 mm</u>
<u>Larghezza Tavola</u>	<u>495 mm</u>
<u>Larghezza cava T</u>	<u>16 mm</u>
<u>Interasse cave A T</u>	<u>80 mm</u>
<u>Numero cave A T</u>	<u>5</u>
<u>Massimo peso sulla tavola</u>	<u>794 Kg</u>
<u>Massimo avanzamento sugli assi X-Y-Z .....</u>	<u>35.6 M/min</u>

Opzioni incluse:

Predisposizione tavola quarto asse

Ugello refrigerante programmabile

Evacuatore trucioli a coclea

Sonda Renishaw Wireless

Memoria estesa a 32 Gb

Illuminazione alta intensità

Telecamera Wi-fi

Pistola pneumatica automatica

I dati riportati non si intendono impegnativi.