



Elettroerosione SODICK AG400L USATA

Matricola : 1002

Anno : 2012



Caratteristiche tecniche

Controllo

CNC LP2WH

Tavola porta pezzi

Dimensioni interne della vasca..... mm	850 x 610
Altezza dal suolo..... mm	995
Altezza max. del pezzo mm	240
Carico ammessoKg	500

Dimensioni di lavoro - assi lineari

Corsa asse X - longitudinale mm	400
Corsa asse Y - trasversale..... mm	300
Corsa asse ausiliario tavola U mm	120
Corsa asse ausiliario tavola V mm	120
Corsa asse Z - verticale mm	250
Conicità su spessore 100 mm gradi	$\pm$ 25°

Unità di alimentazione filo

Diametro del filo mm	0,15 ÷ 0,33
Diametro del filo opzionale mm	0,1
Velocità di avanzamento max.mm/sec	420
Tensione del filo..... g	300 ÷ 2300
Capacità bobina filoKg	5-8

Vasca esterna dielettrico

Dimensioni L x P x A..... mm	650 x 2080
capacità di contenimento l	600
Peso a vuoto..... kg	400

Varie

Dimensioni macchina completa di accessori.....mm	2225 x 2395 x 2220
Peso macchina kg	3950
Potenza totale installata maxkVA	15

I dati riportati non si intendono impegnativi