

**Centro di lavoro verticale
OKUMA MU 6300 V-L 5 AXIS con cambio
Pallet n 2**

Matricola 198972
Anno 12/2016



Foto originale

Caratteristiche tecniche

UNITA' DI GOVERNO OKUMA OSP P 300M

Tavola

Diametro tavola asse C..... mm	630
Diametro ed altezza max. lavorabile.....	dia.830 x 550
Carico ammesso..... kg	600
Rotazione (asse C) gradi	360.000
Velocità di posizionamento rapido (asse A)G/min	A:10.800/min(30 min) C 32.400/ min(90 min)
Rotazione (asse A) gradi	+90°- 120°
Pallett	2
Peso ammesso sul cambio pallett	450 kg

Dimensioni di lavoro - assi lineari

Corsa asse X mm	1450
Corsa asse Y mm	1.050
Corsa asse Z mm	600
Corsa asse A	+ 90° – 120°
Rotazione di tornitura C ASSE	800 G /min
Distanza tra tavola e attacco mandrino mm	160 - 760
Avanzamenti rapidi assi X - Y m/min.	50
Avanzamenti rapidi asse Z m/min.	50
Max avanzamenti di lavoro X - Y - Z mm/min.	50.000
Precisione di posizionamento assi X - Y - Z ± mm	0,004 (Std JIS)
Ripetibilità di posizionamento assi X - Y - Z ± mm	0,0015 / 100 (Std JIS)
Precisione di posizionamento assi C - A ± sec	5 (Std JIS)
Ripetibilità di posizionamento assi C - A ± sec	2 (Std JIS)

Mandrino principale di fresatura

Attacco cono mandrino.....HSK	63
Tipo di portautensile.....BT	HSK
Giri mandrino giri/min.	8000
Gamme giri a variazione continua n°	1
Potenza max disponibile (HSK)KW	15/11 KW
Coppia max al mandrinoNm	198

Mandrino di tornitura ASSE C

Giri mandrino	giri/min.	800
Gamme giri a variazione continua	n°	1
Potenza max disponibile	KW	16/12KW
Coppia max al mandrino	Nm	1019/764 Nm

Magazzino utensile matrix

Attacco	HSK	63
Tipo di portautensile.....	T	HSK
Posti		64 espandibile sino a 166 posti
Posto fisso		
Lunghezza utensile.....		400 mm
Peso utensile		12 kg

OPZIONI INCLUSE:**Lavaggio doccia****Cambio pallett a 2 posizioni****Sonda laser Blum incluse 1000 variabili****Kit di riqualifica comprensivo di righe ottiche CON RISOLUZIONE 0.0001 mm****Sonda Reniswau RMP 600****Soppressione vibrazioni NAVI M-I****Rotoclear****Sistema di lettura utensile Balluff****Convogliatore trucioli****Refrigerazione attraverso il mandrino 70 Bar****Kit 4.0 con anno immatricolazione 2025**