



Tamaño	90	125	160	200
ARNOLD CLASSIC Hidráulica	010 010 090	010 010 125	010 010 160	010 010 200
ARNOLD CLASSIC Hidráulica con regulador		010 110 125	010 110 160	010 110 200
ARNOLD CLASSIC Hidráulica con base	010 011 090	010 011 125	010 011 160	010 011 200
ARNOLD CLASSIC Hidráulica con base con regulador		010 111 125	010 111 160	010 012 200
ARNOLD CLASSIC Hidráulica recta	010 012 090	010 012 125	010 012 160	010 012 200
ARNOLD CLASSIC Hidráulica recta con regulador		010 112 125	010 112 160	010 112 200
ARNOLD CLASSIC Hidráulica en dos partes			010 013 160	010 013 200
ARNOLD CLASSIC Hidráulica en dos partes con regulador			010 113 160	010 113 200
Fuerza de amarre (kN)	25	40	50	80
A	355	425	570	680
B	417 - 574	477 - 687	570 - 872	716 - 1093
B (con regulador)		513 - 723	599 - 908	760 - 1137
B (en dos partes)			564 - 1366	716 - 1568
B (en dos partes con regulador)			599 - 1402	760 - 1612
C	52	65	80	97
C (Mordaza recta y en dos partes)	52	70	89	101
D	92,5	107,5	130,5	160,5
D (Mordaza recta y en dos partes)	92,5	112,5	139,5	164,5
E	90	125	160	200
J	25	45	85	105
J (en dos partes)			25	27
K	95	125	175	225
K (en dos partes)			115	147
M	20	20	20	20
N	40,5	42,5	50,5	63,5
S	162	197	252	302
U	126	155	200	250
V	14	18	18	22
Peso de la mordaza (kg)	13	26	51	94
Base	800 450 090	800 450 125	800 450 160	800 450 200
R	25	28	32	45
T	230	270	325	400
Peso del la base (kg)	5	8	15	32
Amarres	90	125	160	200
Campo de amarre O1	0 - 80	0 - 105	0 - 155	0 - 205
Campo de amarre O2	75 - 154	100 - 205	150 - 305	165 - 370
Campo de amarre (en dos partes) Omax			795	845
Husillo de repuesto	90	125	160	200
ARNOLD CLASSIC Hidráulica	800 010 090	800 010 125	800 010 160	800 010 200
ARNOLD CLASSIC Hidráulica con regulador		800 110 125	800 110 160	800 110 200
ARNOLD CLASSIC Hidráulica con base	800 010 090	800 010 125	800 010 160	800 010 200
ARNOLD CLASSIC Hidráulica con base con regulador		800 110 125	800 110 160	800 110 200
ARNOLD CLASSIC Hidráulica recta	800 010 090	800 010 125	800 010 160	800 010 200
ARNOLD CLASSIC Hidráulica recta con regulador		800 110 125	800 110 160	800 110 200
ARNOLD CLASSIC Hidráulica en dos partes			800 010 160	800 010 160
ARNOLD CLASSIC Hidráulica en dos partes con regulador			800 110 160	800 110 200


Posibilidades de amarre



Campo de amarre O1



Campo de amarre O2



Campo de amarre (en dos partes) Omax