

Serie NORMABLOC N-



Monobloc con motor I.E.C. N4- a 1500 y N2- a 3000 rpm

N2- a 3000 RPM (motor de 2 polos)

	P2 Potencia del motor		Tensión trifás.	Bocas de Asp.-Imp.		Peso	Caudal en m³/hora													
TIPO DE BOMBA	kW	HP	VoIt.	DNs	DNi	Kg	16	20	24	28	32	36	40	45	50	55	60	65		
N2-40/125B/2,2	2,20	3,00	230/400	65	40	46	17,2	17,0	16,8	16,3	15,5	14,6	13,3	11,5	9,5					
N2-40/125B/3	3,00	4,00	230/400	65	40	52	21,2	21,0	20,7	20,0	19,5	18,7	17,6	16,2	14,7	12,7				
N2-40/125B/4	4,00	5,50	230/400	65	40	64	24,3	24,2	24,1	24,0	23,7	23,0	22,0	20,7	19,0	16,9	15,9			
N2-40/160A/4	4,00	5,50	230/400	65	40	70	30,0	29,5	28,7	27,6	26,3	24,9	23,0	20,8	18,4					
N2-40/160B/5,5	5,50	7,50	400/690	65	40	82	34,0	33,9	33,8	33,4	32,8	32,0	31,0	29,8	28,1	26,2	24,3			
N2-40/160B/7,5	7,50	10,00	400/690	65	40	137	40,9	40,9	40,8	40,7	40,2	39,5	38,5	37,2	35,8	34,2	32,5	30,5		
N2-40/200A/4	4,00	5,50	230/400	65	40	74	35,0	34,0	32,0	29,2	25,8	21,2								
N2-40/200A/5,5	5,50	7,50	400/690	65	40	86	45,0	44,0	42,4	40,3	37,2	33,3	29,0							
N2-40/200A/7,5	7,50	10,00	400/690	65	40	95	56,0	55,0	53,8	52,0	49,5	46,2	42,0							
N2-40/200B/11	11,00	15,00	400/690	65	40	127	61,5	61,2	60,8	60,2	59,3	58,0	56,5	54,2	52,0	49,2	46,3			
N2-40/200B/15	15,00	20,00	400/690	65	40	137	67,2	67,5	67,5	67,2	66,0	65,0	64,0	61,9	60,0	57,5	54,8	52,0		
N2-40/250A/11	11,00	15,00	400/690	65	40	135	69,7	68,9	68,0	67,0	65,5	63,2	60,0							
N2-40/250A/15	15,00	20,00	400/690	65	40	145	84,5	84,0	83,5	82,1	81,0	79,2	76,9	71,8						
N2-40/250A/18,5	18,50	25,00	400/690	65	40	150	91,7	91,2	90,5	89,5	88,3	86,8	84,5	81,0						
N2-40/250B/15	15,00	20,00	400/690	65	40	145	71,8	71,7	71,5	71,0	70,5	69,7	68,7	67,0	64,7	61,8				
N2-40/250B/18,5	18,50	25,00	400/690	65	40	150	78,8	78,8	78,5	78,3	78,0	77,5	76,8	75,5	73,5	71,0	67,0			
N2-40/250B/22	22,00	30,00	400/690	65	40	201	93,6	93,3	93,1	92,8	92,5	92,1	91,8	90,8	89,7	88,0	85,9	83,0		

Altura manométrica en metros

TIPO DE BOMBA	kW	HP	Volt.	DNs	DNi	Kg	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110		Altura manométrica en metros
N2-50/125B/3	3,00	4,00	230/400	65	50	54	15,8	15,7	15,5	14,8	13,6	12,0	10,0						
N2-50/125B/4	4,00	5,50	230/400	65	50	66	19,3	19,4	19,0	18,5	17,6	16,3	14,5	12,0					
N2-50/125B/5,5	5,50	7,50	400/690	65	50	78	22,9	22,8	22,7	22,4	21,7	20,8	19,5	17,3	15,0	11,7			
N2-50/125B/7,5	7,50	10,00	400/690	65	50	87	26,4	26,3	26,2	25,9	25,5	24,5	23,0	21,2	19,0	16,3			
N2-50/160A/4	4,00	5,50	230/400	65	50	70	23,3	23,3	23,0	21,7	19,5	17,0	14,0						
N2-50/160A/5,5	5,50	7,50	400/690	65	50	82	27,5	27,5	27,2	26,3	24,8	23,1	18,9						
N2-50/160B/7,5	7,50	10,00	400/690	65	50	91	30,0	29,9	29,8	29,4	28,9	28,0	26,3	24,2	21,8				
N2-50/160B/11	11,00	15,00	400/690	65	50	123	38,2	38,1	38,1	38,0	37,8	36,6	35,1	33,2	31,3	29,1			
N2-50/160B/15	15,00	20,00	400/690	65	50	133	42,3	42,3	42,2	42,0	41,5	40,6	39,3	37,7	35,7	33,5	31,1		
N2-50/200A/7,5	7,50	10,00	400/690	65	50	94	42,0	41,9	41,0	38,7	35,0	30,0	24,0						
N2-50/200A/11	11,00	15,00	400/690	65	50	126	51,0	50,7	50,0	48,5	45,6	41,6	36,8	31,5					
N2-50/200A/15	15,00	20,00	400/690	65	50	136	62,3	62,2	62,0	61,5	60,1	54,0	49,5	44,0					
N2-50/200B/18,5	18,50	25,00	400/690	65	50	141	61,2	61,4	61,3	61,0	60,0	58,0	56,0	51,7	49,5	46,0			
N2-50/200B/22	22,00	30,00	400/690	65	50	192	71,7	71,8	71,6	70,6	70,0	68,5	67,0	65,0	62,8	59,5	55,2		
N2-50/250A/18,5	18,50	25,00	400/690	65	50	154	71,2	71,0	70,5	69,6	67,3	64,0	59,7						
N2-50/250A/22	22,00	30,00	400/690	65	50	205	80,5	80,5	80,3	79,7	77,7	74,5	70,3	65,0					