



SUMINISTROS INDUSTRIALES

Valcal

PLATO DIVISOR 4º-5º EJE SPIRSIN

CNC TILTING ROTARY TABLE (4th and 5th Axes) SPIRSIN

TIPO DE MÁQUINA / MACHINE TYPE

PLATO DIVISOR CNC ROTARY TABLE

Fabricante / <i>Manufacturer:</i>	SPIRSIN S.C.L. - Spain
Modelo / <i>Model:</i>	82200 – 3F – 320

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

Tamaño del plato / <i>Rotary table size</i>	Ø 320 mm
Agujero central / <i>Central bore</i>	Ø 52H7
Altura de la mesa (Eje vertical) / <i>Table height (vertical axis)</i>	200 mm
Altura al centro (Eje horizontal) / <i>Center height (horizontal axis)</i>	200 mm
Ranuras en "T" / <i>T-slots</i>	Central 12H7, Resto 12H10 / <i>Central 12H7, others 12H10</i>
Bloqueo / <i>Clamping</i>	Hidráulico / <i>Hydraulic</i>
Capacidad de carga (centrada) / <i>Load capacity (center load)</i>	
• Eje vertical / <i>Vertical axis</i>	150 kg
• Eje horizontal / <i>Horizontal axis</i>	150 kg
• Con contrapunto / <i>With tailstock</i>	250 kg
Par admisible / <i>Permissible torque</i>	900 Nm
Reducción eje de rotación / <i>Reduction ratio (rotary axis)</i>	90:1
Reducción eje basculante / <i>Reduction ratio (tilting axis)</i>	90:1
Precisión eje de rotación / <i>Rotary axis accuracy</i>	± 7 arcsec (Heidenhain RCN 226)
Precisión eje basculante / <i>Tilting axis accuracy</i>	± 8 arcsec (Heidenhain RCN 226)
Presión de bloqueo eje de rotación / <i>Clamping pressure (rotary)</i>	50 bar
Presión de bloqueo eje basculante / <i>Clamping pressure (tilting)</i>	80 bar
Velocidad eje de rotación / <i>Max. rotational speed (rotary axis)</i>	22 rpm
Velocidad eje basculante / <i>Max. rotational speed (tilting axis)</i>	22 rpm
Peso divisor aprox. (sin motores) / <i>Approx. weight of rotary table (without motors)</i>	450 kg

CONTÁCTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN



+34 947 48 41 98



info@valcal.com