

## PRESTAZIONI MOD. C.A. 33

NOTA: per prestazioni max indicate si consiglia di usare un **supporto di rinforzo.**

RIF.	PROFILATO	DIMENSIONI	RAGGIO INTERNO MIN.
<b>1</b>	PIATTO IN COSTA	50 X 10 40 X 8	200 150 con rulli standard
<b>2</b>	PIATTO DI PIATTO	100 X 15 50 X 10	500 200 con rulli standard
<b>3</b>	QUADRO PIENO	30 25	300 200 con rulli standard
<b>4</b>	TONDO PIENO	30 25	300 200 con rulli standard
<b>5</b>	TUBO TONDO	2" (60,3 x 3,25) 1" (33,7 x 2,9)	750 200 necessari terna rulli speciali
<b>6</b>	TUBO RETTANGOLO IN COSTA	50 X 30 X 3 40 X 20 X 3	900 300 con rulli standard
<b>7</b>	TUBO QUADRO	40 X 40 X 3 30 X 30 X 3	1200 250 con rulli standard
<b>8</b>	ANGOLARE ALA ESTERNA	50 X 50 X 5 40 X 40 X 5	500 300 con rulli speciali
<b>9</b>	ANGOLARE ALA INTERNA	40 X 40 X 5 35 X 35 X 4	500 350 con rulli e attrezzo speciale
<b>10</b>	<b>T</b> ALA LATERALE	50 X 50 X 5 30 X 30 X 5	400 200 con rulli standard
<b>11</b>	<b>T</b> ALA ESTERNA	45 X 45 X 6 30 X 30 X 5	300 200 con rulli standard
<b>12</b>	<b>T</b> ALA INTERNA	45 X 45 X 6 30 X 30 X 5	300 200 con rulli standard
<b>13</b>	<b>U</b> ALI ESTERNE	65 X 42 X 5,5 40 X 35 X 5	500 200 con rulli standard
<b>14</b>	<b>U</b> ALI INTERNE	65 X 42 X 5,5 40 X 35 X 5	600 300 con rulli standard