

GROENEWEGEN MACHINES B.V.

TIELSEWEG 23

2994 LG BARENDRECHT – HOLLAND

INDUSTRIETERREIN VAANPARK 4

TELEFOON: +31-(0)180-417777

FAX: +31-(0)180-417655

BTW NR: NL0026.30.965.B01

POSTBANK: 708060

ABN-AMRO: 47.98.25.440

HANDELSREGISTER ROTTERDAM: NR: 24106996

WEBSITE: WWW.GROENEWEGENMACHINES.NL

E-MAIL: INFO@GROENEWEGENMACHINES.NL

Gromatic

- Halogeen verlichting.
- 2-toerenmotor.
- traploze toerentalregeling
- in hoogte verstelbare tafel met tandheugel
- Veiligheidskap voor boorspindel.
- Boordiepte instelling aan de voorzijde.
- Snelspan boorkop met MK3 opname.
- Bewerkte voetplaat met T-gleuven.

Technische gegevens type 25VS

	Boorcapaciteit	25 mm.
	Tapcapaciteit	M 12.
	Boorspindel opname	MK 3.
	Boordiepte	110 mm.
	Spilsnelheden	traploos, 80-1600 omw/min.
	Kolom diameter	Ø 100 mm.
	Uitlading	230 mm.
	Tafelafmetingen (Effectief)	400 x 320 mm.
	Maximale afstand spindel tot de tafel	690 mm.
	Maximale afstand spindel tot de voetplaat	1180 mm.
	T-sleuf afmeting	2 x T12.
	Motor	0.7/1.3 kW 1440/2800 omw.
	Machine afmetingen	730 x 460 x 1715 mm.
	Gewicht	250 kg.

Wijzigingen voorbehouden.

Standaard toebehoren: snelspan boorhouder 1-13 mm, verloophuls MK3-2 en MK3-1, uitdrijfspie en instructieboek.