



## MACCHINE LAVORAZIONE LAMIERA

## MACCHINE ASPORTAZIONE TRUCIOLO

Viale Terme, 32 – 43048 S.Andrea Bagni (PARMA)

Tel. 0525.432366 – Fax. 0525.432561

Mail. [info@bmtrading.it](mailto:info@bmtrading.it) – Web. [www.bmtrading.it](http://www.bmtrading.it)

### TORNI PARALLELI ITAMA

#### SERIE C 250

| MODELLI                 |        | 250/10         | 250/15 | 25/20 | 250/30 |
|-------------------------|--------|----------------|--------|-------|--------|
| Dati tecnici            |        |                |        |       |        |
| Altezza punte           | mm     | 260            |        |       |        |
| Distanza punte          | mm     | 1000           | 1500   | 2000  | 3000   |
| Ø tornibile sul banco   | mm     | 520            |        |       |        |
| Ø tornibile nell'incavo | mm     | 740            |        |       |        |
| Ø tornibile sul carro   | mm     | 320            |        |       |        |
| Ø Foro mandrino         | mm     | 80             |        |       |        |
| Attacco Cam-lock        |        | D1 8" Cam Lock |        |       |        |
| Nro velocità            | No     | 12             |        |       |        |
| Gamma velocità          | Rpm    | 36÷1600        |        |       |        |
| Avanzamenti longitud.   | mm/rev | 0,063~2,52     |        |       |        |
| Avanzamenti trasvers.   | mm/rev | 0,027~1,07     |        |       |        |
| Filettature metriche    | mm     | 1~14(22)       |        |       |        |
| Filettature withworth   | inch   | 2~28TPI (36)   |        |       |        |
| Peso                    | kg     | 2750           | 3000   | 3250  | 3600   |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso