

**gigant**CARATTERISTICHE GENERALE  
PRESSE OLEODINAMICHETAV. N°  
1  
SEGUE  
N° 2

MODELLO PRESA G2-250/2E

MATRICOLA N° EBO1068

[POTENZA TOTALE PRESA	TONN.	250
PISTONI: N° 1 ... P250/800/G9 ... GIGANT	TONN.	250
POTENZA AL RITORNO	TONN.	25
CORSA TAVOLA MOBILE O PISTONE	mm.	800
PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO	ATM.	200
POMPA TIPO: BPR140 SIN. ... LINDE	PORTATA L/1'	140
VELOCITA' DI AVVICINAMENTO TAVOLA MOBILE	M/1'	20
VELOCITA' DI LAVORO TAVOLA MOBILE	M/1'	6,8±1,2
VELOCITA' DI RITORNO TAVOLA MOBILE	M/1'	16
MOTORI ELETTRICI: N° 1	HP.	40
NUMERO GIRI AL MINUTO PRIMO	G/1'	1000
VOLTAGGIO E PERIODI	VOLT.	380/660 Hz. 50

LUCE MAX. TRA LE TAVOLE	mm.	1100
PROFONDITA' INCAVO DALL'ASSE PISTONE AL MONT.	mm.	---
LUCE FRA LE COLONNE O TRA I MONTANTI	mm.	1620
DIMENSIONI DELLA TAVOLA DI LAVORO FISSA	mm.	1600x1400
DIMENSIONI DELLA TAVOLA MOBILE	mm.	1600x1400

PREMILAMIERA: N° 4 ... PL30/300/G4 ... GIGANT	TONN.	120
CORSA DEL PREMILAMIERA	mm.	300
PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO	ATM.	250
DIMENSIONI DELLA TAVOLA PREMILAMIERA	mm.	1400x1200

ESTRATTORE: 9 ... MECCANICI	TONN.	25
CORSA ESTRATTORE	mm.	200
PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO	ATM.	---
POMPA TIPO:	PORTATA L/1'	---
MOTORE ELETTRICO N°	HP.	---
NUMERO GIRI AL MINUTO PRIMO	G/1'	---
VOLTAGGIO E PERIODI	VOLT.	---

PRESSIONE CIRCUITO ARIA COMPRESSA	ATM.	---
DIMENSIONI INGOMBRO PRESA	mm.	2700x2200x5000
PESO TOTALE APPROXIMATIVO	KG.	22000

[OLIO CONSIGLIATO: VEDERE PROSPETTO A TAV. N° 6 lt. 950]

CONSUMO ACQUA: A 20°C 15L/1'. A 30°C 30L/1'.

IMPORTANTE: --PER LA MESSA IN MOTO E LA MANUTENZIONE, ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE ISTRUZIONI ESPOSTE A TAV. 3 E SEGUENTI.

-OGNI MANOMISSIONE FA' DECADERE IMMEDIATAMENTE LA GARANZIA E CI SOLLEVA DA OGNI RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE PER DANNI CAUSATI ALLA MACCHINA ED ALLE PERSONE.

ATTENZIONE: -E' BUONA REGOLA, AL TERMINE DEL LAVORO, FERMARE LA TAVOLA MOBILE IN BASSO ED IN APPOGGIO-

Pulsante di bloccaggio acqua 40-50