



Centro di tornitura DAEWOO Mod. MX 2500 ST



Centro di fresatura e tornitura CNC Anno di costruzione 2005

FANUC 18i-TB

Numero di assi controllati: 9

Massimo diametro rotante sul banco mm 600

Diametro tornibile raccomandato mm 250

Diametro massimo tornibile mm 550

Lunghezza massima tornibile 1.020 mm

Deruta Invest S.r.l.

Via dei Marchegiani snc
06053 Deruta (PG)
P. IVA 02957560549

ORARI

Lun/Ven: 8:30 - 18:30
Sabato: 8:30 - 12:30

E-MAIL

commerciale@derutainvest.it
amministrazione@derutainvest.it

UFFICIO VENDITE

+39 075 971 03 16



Passaggio barra diametro 76 mm

Corse

Corsa Asse X mm 555

Corsa Asse X2 mm 185

Corsa Asse Z 1 mm 1.095

Corsa Asse Z2 mm 1.140

Corsa Asse Y mm 160 (+-80)

Corsa Asse A mm 1.065

Asse C1; C2 360°

Asse B 240° (+-120)

Asse B accoppiamento 15°

Rapidi

X1-2 24°

Z 1 – Z 2 24°

Asse Y m/min 16

Asse A m/min 24

Asse C1; C2 200 rpm

Asse B 27 rpm

Mandrino

Velocità mandrino rpm 3500

Attacco Mandrino A#2

Potenza motore mandrino 26/22 Kw

Diametro mandrino mm 130

Mandrino mm 250

Testa fresa

Cono mandrino CAPTO C6

Diametro mandrino front mm 70

Indexaggio: 360°

Potenza motore 15/11 Kw

Velocità elettromandrino: 10.000 giri/min

Magazzino utensili 80 posti

cambio utensili braccio oscillante

Selezione utensili posti fissi

massima lunghezza utensili 300 mm

Peso massimo utensili 8kg

Velocità cambio utensile 1,5 sec

Dimensioni

4.520 x 2.495 x 2600

Peso Kg 12.500

COMPLETO DI:

Convogliatore di Trucioli , manuali

MACCHINA USATA

I dati tecnici forniti non sono da considerarsi impegnativi. Potranno essere verificati nel corso di una vostra gradita visita.

Deruta Invest S.r.l.

Via dei Marchegiani snc
06053 Deruta (PG)
P. IVA 02957560549

ORARI

Lun/Ven: 8:30 - 18:30
Sabato: 8:30 - 12:30

E-MAIL

commerciale@derutainvest.it
amministrazione@derutainvest.it

UFFICIO VENDITE

+39 075 971 03 16