

Schokoma

ILVESTRI s.r.l.

INDUSTRIELLE KNETER UND MISCHER





ILVESTRI s.r.l.

Schokoma

Knetter / Teigmischer

Horizontale schnelllaufende Doppel-Z-Knetter mit Satzgrößen von 150 bis 2000 L

Model:	HSM150	HSM300	HSM550	HSM800	HSM1100	HSM1500	HSM2000
Wanneninhalt	150	300	550	800	1100	1500	2000
Teiggewicht (Kg)	80	175	300	450	600	850	1300
Stromaufnahme(KW)	15	30	45	75	90	2 x 55	2 x 75

Vertikale Teigmischer mit Satzgrößen von 900, 1200 and 1500 L

Model:	VKS525	VKS650	VKS900
Kesselinhalt	900	1200	1500
Teiggewicht	550	700	900
Stromaufnahme(KW):	22	30	45

✓ ***Robuste, zuverlässige und langlebige Maschinen***

Einige sind seit über 30 Jahren im Einsatz.

✓ ***Vollständig anpassbar***

Design und Funktionen können angepasst werden, um die spezifischen Bedürfnisse des Kunden zu erfüllen.



ILVESTRI s.r.l.

Schokoma

Doppel-Z-Kneter HSM

- Inhalt 150 bis 2000 L
- für Teige von 80 kg bis 1300 kg
- Edelstahl
- Doppelwandig zum Beheizen/Kühlen
- hydraulisch kippbar oder mechanisch zur Vorder-/Rückseite
- anpassbar je nach Kundenwunsch



- Anschluss 400 V/50 Hz, 15 kW bis 2 x 75 kW
- mit 1-poligen Motor (Frequenzumrichter 15 - 60 U/min. einstellbare Drehzahl)
- oder mit einem 2-poligen Motor (zwei feste Drehzahlen)





ILVESTRI s.r.l.

Schokoma

Doppel-Z-Kneter HSM

- Wannendeckel mit FDA-pulverbeschichteten Gummidichtungen
- Anschlüsse/Öffnungen für die automatische oder manuelle Beschickung von festen und flüssigen Inhaltsstoffen nach kundenspezifischen Anforderungen.



- mit 1-poligen Motor gesteuert über Frequenzumrichter (15 - 60 UpM Drehzahl) oder mit 2-poligen Motor (2 x feste Drehzahlen)
- Touchscreen oder manueller Timer & Drucktasten-bedienfeld
- Schaltschrank aus Edelstahl IP66, im Maschinenrahmen gehalten, nach den neuesten Sicherheitsvorschriften



ILVESTRI s.r.l.

Schokoma

Vertikale Teigmischer VKS

- Das Mischen erfolgt über vertikale Wellen aus Edelstahl mit horizontalen Mischelementen zur schnellen, gleichmäßigen Verteilung der Zutaten.
- auf der Vorder- und Rückseite mit Sicherheitsgitter. Vorderseite wird zum Positionieren des fahrbaren Kesselwagens geöffnet.
- Erhältlich mit 1-poligen Motor gesteuert über Frequenzumrichter (15 - 30 U/min) oder mit einem 2-poligen Motor (zwei feste Drehzahlen).



- Mit Touchscreen oder manuellem Timer und Drucktasten-Bedienfeld
- Schaltschrank aus Edelstahl IP66 nach neuesten Sicherheitsvorschriften, 400V - 50Hz