

ENVIRO SOLUTIONS

Tratamiento, reciclaje, y reúso de aguas industriales.
625 Humble Avenue, San Antonio, TX 78225, USA
http://www.envirosolutions.com
+1 210 696 6300 | ventas@envirosolutions.com

Cuestionario de Filtro Prensa

Nombre de su Compania: Dirección de su Compañía:					
Giro:					
Nombre del Proyecto:					
Nombre de Contacto: Feléfono:					
Correo Electrónico:					
Softed Electroffico.					
Cuando no esté seguro de cuánta capacidad de pies cúbicos de filtro prensa es necesaria, proporcione la mayor cantidad posible de los siguientes datos para que un asociado de Enviro Solutions pueda calcular qué amaño de filtro prensa se necesita.					
Galones por lote a filtrar:			_Galones	Rango Típico	<u>Defaulto si Desconocido</u>
Porcentaje de sólidos de alim	entación:		%	2%-15%	2%
Contenido sólido seco:			%	**	**
Gravedad específica de los p	urines:		Sg	.90 – 1.05	.995
Gravedad específica de la tor	ta:		Sg	.6 – 1.7	.995
[*] Obligatorio					
** "Rango Típico" y "Defaulto si Desconocido" para los siguientes tipos de lodos:					
• •	15%-25%	20%	J	•	
Hidróxidos Metálicos	25%-40%	32%			
₋odo de Cal	30%-60%	45%			
¿En un día de 24 horas cuantas se trabajan?					
Toneladas de lodos generado por día: toneladas de lodos				lodos	□ Desconocido
Temperatura del líquido influente/entrada:					
¿Incluir bomba de transferencia de lodos en su cotización? □ Si □ No					

Favor de llenar esta forma, escanear, y mandar por correo electrónico a **ventas@envirosolutions.com** para su cotización sin obligación.