



RIKI MACCHINE UTENSILI SRL

Via Pacinotti, 3 - 42049 S. Ilario d'Enza (RE) – Italy

Phone: +39 0522 1536494 - **Fax:** +39 0522 1536529

E-mail: info@rikienterprises.com

sales@rikienterprises.com

amministrazione@rikienterprises.com

Pec: rikimacchine@legalmail.it

Sito Web: www.rikienterprises.com

P. Iva, C.F. e Iscr. Reg. Impr. RE: 02741950352

Capitale Sociale Euro 10.000,00 I.v.

MARCA	MORI SEIKI
MODELLO	SL-253B/1000
CATEGORIA	TORNI CNC
ANNO COSTRUZIONE	2000
CONTROLLO CNC	MORI SEIKI MSG 500
PESO MACCHINA	5.500 kg
DIMENSIONI MACCHINA	Lunghezza: 4.350 mm Larghezza: 2.100 mm Altezza: 1.950 mm
Capacità	
Max diametro rotante sul banco	Ø 680 mm
Max diametro rotante sul carro	Ø 510 mm
Distanza punte	1.082 mm
Max diametro tornibile	Ø 390 mm
Max lunghezza tornibile	1.035 mm
Diametro passaggio barra	Ø 76 mm
Corse	
Asse X	235 mm
Asse Z	1.070 mm
Mandrino	
Naso mandrino	JIS A2-8
Diametro autocentrante	Ø 315 mm
Velocità mandrino	35 ÷ 3.500 giri/min
Potenza motore mandrino (cont. / 30 min.)	15/18,5 kW
Torretta	
Stazioni torretta anche motorizzate	12 stazioni
Dimensioni utensile a tornire/alesare	25x25 mm / Ø 50 mm
Avanzamenti	
Avanzamenti rapidi asse X	18.000 mm/min
Avanzamenti rapidi asse Z	24.000 mm/min
Contropunta	
Diametro del canotto	Ø 110 mm
Corsa del canotto	150 mm
Attacco canotto	5 morse
Accessori	
Convogliatore di trucioli	
Vasca di raccolta refrigerante con pompa di lavaggio	
Vari portautensili fissi	
Trasformatore	
Manuali vari e schemi elettrici	



RIKI MACCHINE UTENSILI SRL

Via Pacinotti, 3 - 42049 S. Ilario d'Enza (RE) – Italy

Phone: +39 0522 1536494 - **Fax:** +39 0522 1536529

E-mail: info@rikienterprises.com

sales@rikienterprises.com

amministrazione@rikienterprises.com

Pec: rikimacchine@legalmail.it

Sito Web: www.rikienterprises.com

P. Iva, C.F. e Iscr. Reg. Impr. RE: 02741950352

Capitale Sociale Euro 10.000,00 I.v.

MAKE	MORI SEIKI
MODEL	SL-253B/1000
CATEGORY	CNC LATHES
MANUFACTURE YEAR	2000
CNC CONTROL	MORI SEIKI MSG 500
MACHINE WEIGHT	5.500 kg
MACHINE DIMENSIONS	Length: 4.350 mm Width: 2.100 mm Height: 1.950 mm
Capacity	
Swing over bed	Ø 680 mm
Swing over cross slide	Ø 510 mm
Distance between centers	1.082 mm
Max. turning diameter	Ø 390 mm
Max. turning length	1.035 mm
Draw bar diameter	Ø 76 mm
Travels	
X axis	235 mm
Z axis	1.070 mm
Spindle	
Spindle nose	JIS A2-8
Chuck diameter	Ø 315 mm
Spindle speed	35 ÷ 3.500 Rpm
Spindle motor power (cont. / 30 min.)	15/18,5 kW
Turret	
Turret positions also Live-Tools	12 positions
Turning / Boring tool dimension	25x25 mm / Ø 50 mm
Feed	
Rapid traverse rates X axis	18.000 mm/min
Rapid traverse rates Z axis	24.000 mm/min
Tailstock	
Tailstock spindle diameter	Ø 110 mm
Tailstock spindle travel	150 mm
Tailstock spindle taper hole	MT 5
Accessories	
Chip conveyor	
Coolant tank with pumps	
Various fix tool holders	
Transformer	
Manuals and electrical diagrams	