

125^{YEARS}
1898 - 2023

HH garden
HILAIRE VAN DER HAEGHE



 **ISEKI**

TM3267

DE JUISTE KEUZE : LICHT, WENDBAAR EN
MAXIMAAL VERMOGEN

Uitme krachtpatser voor de professionele gebruiker!

Dé trekker voor de meest veeleisende opdrachten.

30 Pk Iseki dieselmotor met grote cilinderinhoud en hoog koppel, volledig uitgerust instrumentenbord, schijfremmen, grote brandstoftank, mechanische of hydrostatische transmissie, middenaftakas op de modellen met hydrostatische aandrijving en een hefinrichting met grote hefkracht.

Dankzij de solide constructie van de transmissie en de achteras zijn grote belastingen mogelijk. Standaard met trekhaak voor- en achteraan en gewichtendrager. Keuze uit diverse aanbouwmogelijkheden: maaiers, frontladers, machines voor grondbewerking, e.a.

Technische gegevens

Model	TM3267 MECH.	TM3267 HST
Motor type	ISEKI E3CD Stage V	ISEKI E3CD Stage V
Maximaal vermogen	30 Pk	30 Pk
Nominaal vermogen	18,2 kW bij 2600 t/min	18,2 kW bij 2600 t/min
Cilinder inhoud	1498 cc - 3 cilinders	1498 cc - 3 cilinders
Tankinhoud	28 liter	28 liter
Transmissie		
Transmissie	Mechanisch	Hydrostatisch
Aantal versnellingen/groepen	8 vooruit en 8 achteruit	3 groepen
Rij snelheid vooruit	LB: 1,5 - 24,4 km/u GB: 1,5 - 22,4 km/u	LB: 0 - 24,4 km/u GB: 0 - 22,4 km/u
Rij snelheid achteruit	LB: 1,3 - 16,6 km/u GB: 1,3 - 15,3 km/u	LB: 0 - 16,6 km/u GB: 0 - 15,3 km/u
Aftakas		
Achter en midden	540 t/min en 2000 t/min	540 t/min en 2000 t/min
Hefinrichting		
Hefvermogen	600 kg (optioneel 800 kg)	600 kg (optioneel 800 kg)
Categorie	Cat. 1	Cat. 1
Positieregeling	Ja	Ja
Hydrauliek		
Hydraulische ventielen	2 EW/DW met zweefstand	2 EW/DW met zweefstand
Pompcapaciteit	20,8 liter/min	20,8 liter/min
Besturing	Hydraulisch	Hydraulisch
Afmetingen		
Totale lengte	2880 mm	2880 mm
Totale breedte (LB/GB)	LB: 1110 mm GB: 1260 mm	LB: 1110 mm GB: 1260 mm
Totale hoogte (LB/GB)	LB: 2420 mm GB: 2390 mm	LB: 2420 mm GB: 2390 mm
Gewicht	880 kg	880 kg
Banden		
Bandenmaat landbouw (LB)	Voor: 6.00-12 en achter: 9.5-18	Voor: 6.00-12 en achter: 9.5-18
Bandenmaat gazon (GB)	Voor: 24x8.50-12 en achter: 315/75D-15	Voor: 24x8.50-12 en achter: 315/75-D15
Industriebanden	Voor: 23x8.5-12 en achter: 12-16.5	Voor: 23x8.5-12 en achter: 12-16.5
Garden Pro banden	Voor: 200/70R16 en achter: 300/70R20	Voor: 200/70R16 en achter: 300/70R20

ISEKI

TM3267

**DE JUISTE KEUZE : LICHT,
WENDBAAR EN MAXIMAAL VERMOGEN**

