

ADVANTAGE TRANS-KTP 34/72 ADTK3472/1-22



Niet-contractuele foto

- > Laadbak uit HARDOX 450 staal
- > Smal chassis
- > Totale breedte: 2,55 m
- > Wielen 600/60R30.5
- > Hellingsverstelling
- > Kipstabilisator
- > Hydropneumatische dissel met automatische hoogte-instelling
- > Lastafhankelijk luchtremstelsel op Hydro-Tridem
- > Dubbele gedwongen stuuras
- > Automatische smering
- > Europese goedkeuring 40 km/u

Standaarduitrustingen

- ✓ Conische monocoque laadbak
- ✓ Geautomatiseerd snijden en lassen
- ✓ Seriefabricage uit speciaal staal
- ✓ Bodemplaat en zijwanden uit 6 mm HARDOX 450 staal (behalve voor 17/50: 5 mm)
- ✓ Één-stuk zijplaten gelast over de hele lengte
- ✓ Verstevigde bovenstrookplaat
- ✓ Ééndelige hydraulische achterdeur uit HARDOX met brede opening
- ✓ In de armen ingebouwde deurgelassen
- ✓ Op de laadbak vastgebouwde spatborden
- ✓ Gegalaniseerde frontladder
- ✓ Lengte van het chassis: 900 mm van 17/50 tot 27/55 en 700 mm van 27/65 tot 34/72
- ✓ Chassis uit profielbuizen:
 - 300 x 150 x 8 mm op dubbelassige modellen
 - 300 x 150 x 10 mm op 27/65
 - 300 x 100 x 10 mm op 34/72
- ✓ Dwarsdisselvering door parabolische veerbladen (behalve op 27/65 en 34/72)
- ✓ JOSKIN Ø 80 mm 3 T vastgebout kogelscharnierroog (grote schroefplaat)
- ✓ Hydraulische sleepvoet
- ✓ Sleepvoet en deuropening op één DW met handbediende zeswegkraan
- ✓ Kippen via olieaansluiting (EW)
- ✓ Dubbel schommelframe voor kippcilinder
- ✓ Luchtremmen
- ✓ Hydraulische achterbumper (in combinatie met de deur - behalve op 27/65 en 34/72)
- ✓ Full LED achterverlichting
- ✓ Korrelstraling vóór het verven
- ✓ Primer Ester Epoxy (2 K) + afwerkingslak (2 K) (totaal 100 µ)
- ✓ Versneld drogen (60° oven)
- ✓ Automatische hoogte-instelling van de hydropneumatische disselvering (behalve met directe aansluiting op de trekker)
- ✓ Hydro-Pendul: hydraulische vering van de assen (met kogel) met 1.820 mm wielbasis - manuele hoogte-instelling
- ✓ Dubbele gedwongen besturing (eerste en laatste as) met koppelpunt, m.i.v. snelkoppeling aan de trekker en regeleenheid voor de uitlijning met inbegrip van: 2 stikstofbollen, olietank, handpomp en manometer
- ✓ Spatlappen aan de voorzijde van het chassis
- ✓ Kipstabilisator
- ✓ Voorlifas (DW)

* Aanbieding onder voorwaarden, beperkt in de tijd en afhankelijk van de beschikbaarheid. Neem contact op met uw JOSKIN dealer voor meer informatie. Niet contractuele foto's en document. De prijzen zijn indicatief (excl. btw, transportkosten, "OPSPEC" speciale opties, wijzigingen) en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specifieke uitrustingen

- **4195-22** Trans-KTP 34/72 TRM grondverzetkipwagen
- **KHEU40-30** Europese goedkeuring voor 30 T MTM (+ 3 / 4 T op trekoog) bij 40 km/u voor drieasser (cat. R)
- **1841** Kogelscharnierroog (Ø 50 mm) voor koppelingsstang van de gedwongen stuuras
- **5678 x 3** Wielen 600/60R30.5 (NOKIAN) CT 173 D (Ø 1.496 x 610 mm, 8.840 kg per wiel bij 40 km/u en 5 bar) in plaats van 400R22.5
- **5382** Manuele hellingsverstelling - d.m.v. bedieningskastje in de cabine, niveaunaald aan de voorzijde van de laadbak en automatische hoogte-instelling (Hydro-Pendul en ingangsblok verplicht)
- **3153** Luchtremstelsysteem met veercilinder in plaats van de standaard parkeerrem (luchtremstelsysteem verplicht)
- **114** Lastafhankelijke luchtremmen voor voertuig met hydraulische asvering (luchtremmen verplicht)
- **3839** Zonder manuele 6-wegkraan voor de bediening van de sleepvoet met directe aansluiting op de trekker
- **1526** LED zijlichten
- **935** 2 LED achterwerklampen (met bedieningskastje in de cabine)
- **3750** 2 LED achterwerklampen + LED balk zwaailicht (met bedieningskastje in de cabine)
- **424 x 2** Thermoplastische spatborden (per paar)
- **3753** 2 spatlappen aan de voorzijde van het chassis
- **628** Gegalvaniseerd frontverhoogsel
- **3536** Klein-debiet universeel ingangsblok van het type "UPD" (max. debiet: 70 l/min) voor de voeding van de elektroventielen en Load Sensing systeem (signaalaansluiting) - uitsluitend beschikbaar met klein-debiet hydraulische functies en 1 omleider (1 keer 5506) - onbeschikbaar op CARGO en onverenigbaar met ref. 1880
- **1782 x 5** Klein-debiet elektrohydraulische bediening - alles behalve hydraulische motor (snijverdeler, turbo, voorsnij-hakselaar) (ingangsblok verplicht) - per functie
- NET • **2494** Automatische smeerinstallatie 40 punten - NETTO
- NET • **2299 x 5** Extra smeerpunt (prijs per extra punt) - NETTO

Bruto totaalprijs:

131.604 €*

waaronder

127.339 € bruto

4.265 € netto

Korting

Advantage : €

Op bruto prijs : €

Levering : €

Taksen en btw : €

Totaal : €

* Aanbieding onder voorwaarden, beperkt in de tijd en afhankelijk van de beschikbaarheid. Neem contact op met uw JOSKIN dealer voor meer informatie. Niet contractuele foto's en document. De prijzen zijn indicatief (excl. btw, transportkosten, "OPSPEC" speciale opties, wijzigingen) en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Afbeeldingen



Niet-contractuele foto



Niet-contractuele foto



Niet-contractuele foto



Niet-contractuele foto



Niet-contractuele foto



Niet-contractuele foto