

MARCA	COME V
MODELLO	LEONARDO CM-300 X 2000
CATEGORIA	TORNI AUTOAPPRENDIMENTO
ANNO COSTRUZIONE	2001
CONTROLLO CNC	D.Electron CN-Z32
PESO MACCHINA	4.500 Kg
DIMENSIONI MACCHINA	Lunghezza: 4.750 mm Larghezza: 2.500 mm Altezza 1.910 mm
Capacità	
Altezza punta	300 mm
Max diametro rotante sul banco	Ø 600 mm
Max diametro rotante sul carro	Ø 360 mm
Distanza tra le punte	2.000 mm
Diametro passaggio barra	Ø 110 mm
Mandrino	
Naso mandrino	Cam Lock 8"
Diametro autocentrante	Ø 305 mm
Velocità del mandrino	2.000 giri/min
Potenza motore mandrino (cont/30 min)	12,5/18 kW
Torretta	
Stazioni torretta elettrica	4 stazioni
Assi ed Avanzamenti	
Spinta continuativa asse X	400 Kg
Spinta continuativa asse Z	1.200 Kg
Avanzamenti rapidi	Asse X 10.000 mm/min Asse Z 10.000 mm/min
Altro	
Vasca di raccolta refrigerante con pompa di lavaggio	
Contropunta	
Manuali, schemi elettrici e Dichiarazione CE	

RIKI MACCHINE UTENSILI SRL

Via Dell'Artigianato, 7 – 42018 San Martino In Rio (RE)

Telefono: +39 0522 1536494

E-mail: sales@rikienterprises.com

P. IVA e C.F.: 02741950352 – **Codice SDI:** SUBM70N

MAKE	COMEV
MODEL	LEONARDO CM-300 X 2000
CATEGORY	SELF-LEARNING LATHES
MANUFACTURE YEAR	2001
CNC CONTROL	D.Electron CN-Z32
MACHINE WEIGHT	4.500 Kg
MACHINE DIMENSIONS	Length: 4.750mm Width: 2.500 mm Height: 1.910 mm
Capacity	
Center height	300 mm
Max diameter swing over bed	Ø 600 mm
Max diameter swing over saddle	Ø 360 mm
Distance between centers	2.000 mm
Draw tube diameter	Ø 110 mm
Spindle	
Spindle nose	Cam Lock 8"
Chuck diameter	Ø 305 mm
Spindle speed range	2.000 Rpm
Power spindle motor (cont/30min)	12,5/18 kW
Turret	
Turret positions (Electronic)	4 positions
Axes and Feed-Rates	
Continuous thrust on axis X	400 Kgf
Continuous thrust on axis Z	1.200 Kgf
Rapid traverse	X axis: 10.000 mm/min Z axis: 10.000 mm/min
Accessories	
Coolant tank with pump	
Tailstock	
Manuals, Electric diagrams and EC CE Decleration	