

GROENEWEGEN MACHINES B.V.

TIELSEWEG 23

2994 LG BARENDRECHT – HOLLAND

INDUSTRIETERREIN VAANPARK 4

TELEFOON: +31-(0)180-417777

FAX: +31-(0)180-417655

BTW NR: NL0026.30.965.B01

POSTBANK:

ABN-AMRO: 47.98.25.440

HANDELSREGISTER ROTTERDAM:NR: 24106996

WEBSITE: WWW.GROENEWEGENMACHINES.NL

E-MAIL: INFO@GROENEWEGENMACHINES.NL

Gromatic

- Geharde en geslepen tandwielen met olie smering.
- Automatische voeding met elektromagneetkoppeling.
- Tapcyclus rechtsom linksom dmv drukknop in hendel.
- Voeding aan-uit dmv drukknop in hendel.
- Voorzien van automatische gereedschapuitwerper.
- Bewerkte voetplaat met T-gleuven.
- Diepte instelling met automatische afslag.
- Werkverlichting.
- Koelmiddelinstallatie in de voet.
- Tafel draai- en kantelbaar.
- Veiligheidskap voor boorspindel
- Elektrische tafelverstelling.

Technische gegevens GROMATIC 50EA



Boorcapaciteit	50 mm.
Tapcapaciteit	M 30.
Boorspindel opname	MK 4.
Boordiepte	200 mm.
Spilsnelheden	12 stuks, 52-1400 omw/min.
Automatische voedingen	4 stuks, 0.1-0.4 mm/omw.
Kolom diameter	Ø 160 mm.
Uitlading	360 mm.
Tafelafmetingen (Effectief)	580 x 460 mm.
Voetafmetingen	445 x 435 mm.
Maximale afstand spindel tot de tafel	590 mm.
Maximale afstand spindel tot de voetplaat	1175 mm.
Maximale tafelverplaatsing	530 (410) mm.
Tafel kantelbaar	± 45°.
T-sleuf afmeting	2 - T14 mm.
Motor	2.2 KW 1440 omw.
Machine afmetingen	940 x 680 x 2405 mm.
Gewicht Netto	690 kg.

Wijzigingen voorbehouden

Standaard toebehoren: snelspanboorhouder 1-16 mm, verloophuls MK4-2 en MK4-1, uitdrijfspie en instructieboek.