

# ELECTRICAL CIRCUIT DIAGRAM

## 電 気 図 面

MACHINE  
機 種 SL-200MC

N C  
制御装置 MSC-518


POWER SUPPLY 電 源		AC 200 V 50 Hz
POWER CONSUMPTION 電気容量	STANDARD 標 準	26.8 kVA
	STANDARD OPTION 標準オプション	1.3 kVA
	SPECIAL OPTION 特別オプション	7.2 kVA
	TOTAL 合 計	35.3 kVA
MOTOR OUTPUT モータ出力	SPINDLE 主 軸	11/7.5 kW (30分定格/連続定格)
REMARK 備 考		小林金属 (株)

RL-318027

CODE No.	CABINET DWG. No.	DIAGRAM DWG. NO.	<b>MORI SEIKI</b>	PAGE
ADG0613, 0614, 0615 0616, 0617, 0618			表紙	3/28

STANDARD OPTION  
標準オプション

CONTENTS 項目		CONTENTS 項目	
	SPINDLE MOTOR POWER UP 主軸馬力アップ		BAR FEEDER INTERFACE (TYPE1, 2) バーフィーダI/F (タイプ1, 2)
	STEP-DOWN TRANSFORMER 異電圧トランス		BAR FEEDER INTERFACE (TYPE3) バーフィーダI/F (タイプ3)
	HIGH-PRESSURE COOLANT ハイプレッシャークーラント L22440 +0.65 kVA		BAR FEEDER INTERFACE (TYPE4) バーフィーダI/F (タイプ4) L22299 +0.96 kVA
	LOADER SPECIFICATION ローダ仕様 L22294 +4or8 kVA		PARTS CATCHER パーツキャッチャー L22286 0 kVA
	LOADER (LG SERIES RIGHT STOCKER) ローダ仕様 (ストック右置き) L22437 +4or8 kVA	○	SPINDLE AIR BLOW 主軸エアブロー L22426 0 kVA
	AUTOMATIC POWER SHUTOFF 自動電源遮断 L22445 0 kVA		PROGRAMMABLE TAILSTOCK プログラマブルテールストック L22403 0 kVA
○	SIGNAL INDICATOR 3-TIER バトライト3段 L22441 0 kVA		OIL SKIMMER オイルスキマ L22345 0 kVA
	WORK COUNTER ワークカウンタ L22444 0 kVA	○	CHIP CONVEYOR BACK SPECIFICATION 切粉背面出し仕様 L22290 +1.3 kVA
	TOTAL COUNTER トータルカウンタ L22473 0 kVA		REVERSED JIS (X-AXIS) X軸逆JIS仕様書 L22472 0 kVA
	CHUCK FOOTSWITCH (TWIN) チャックフットスイッチ2連 L22443 0 kVA		PLAYBACK FUNCTION プレイバック機能仕様書 L22429 0 kVA
	WORK UNLOADING CONVEYOR ワーク搬出コンベヤ L22298 0 kVA		LOAD MONITOR A 負荷監視機能A仕様 L22597 +0.3 kVA
	EXTERNAL M CODES (M 10 CODES) 外部Mコード10個 L22406 0 kVA		LOAD MONITOR B 負荷監視機能B仕様 L22599 0 kVA
	AUTOMATIC TOOL PRESETTER 自動ツールプリセッタ L22285 0 kVA		TAILSTOCK-LESS 心押台無し仕様 L22436 0 kVA
	AUTOMATIC MEASURING UNIT 自動計測装置 L22523 0 kVA		TAILSTOCK STROKE VERIFY 心押ストローク確認 L22427 0 kVA
○	AUTOMATIC DOOR 自動ドア L22293 0 kVA		TAILSTOCK SENSOR AIR BLOW 心押センサーエアブロー L22431 0 kVA
	ROBOT I/F FOR MATSUURA LOADER 松浦ロボットI/F L22519 0 kVA		SPINDLE 8000rpm SPECIFICATION 主軸8000回転仕様 L22436 0 kVA
	PROGRAM RESTART プログラム再開 L22469 0 kVA		OIL COOLER オイルクーラ仕様 L22436 +0.94 kVA
	HANDLE INTERRUPTION ハンドル割込み L22428 0 kVA		AC 100V CONCENT (OPE. BOX) AC 100Vコンセント (操作盤)
	CHUCK HIGH/LOW PRESSURE SYSTEM 2圧チャック L22402 0 kVA		AIR BLOW (TOOL TIP) エアブロー (刃先) L22460 0 kVA
	TAILSTOCK HIGH/LOW PRESSURE SYSTEM 2圧心押軸仕様 L22581 0 kVA		

CODE No.	CABINET DWG. No.	DIAGRAM DWG. NO.	RL-318027
ADG0813.0614.0615 0616.0617.0618			PAGE
			 MORI SEIKI
			表紙

