



HP 2-Stroke Synthetic Blend Oil

Fiche de Données de Sécurité

according to 29 CFR § 1910.1200, Hazard Communication Standard (HCS)
Numéro de référence de la FDS: 31017
Version: 1.2

SECTION 1 Identification

1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange
Nom du produit : HP 2-Stroke Synthetic Blend Oil

1.2. Autres moyens d'identification

Pas d'informations complémentaires disponibles

1.3. Usage recommandé et restrictions d'utilisation du produit chimique

Pas d'informations complémentaires disponibles

1.4. Données relatives au fournisseur

Husqvarna Professional Products, Inc
9335 Harris Corners Pkwy
Charlotte, NC 28269
USA
Tel: 704-597-5000

Husqvarna Australia Pty Ltd - Sea
4 Pioneer Ave
Tuggerah Nsw 2259
Australia

Husqvarna Hnz Sea Consolidated
51 Aintree Ave
Mangere, Manukau 2022
New Zealand

1.5. Numéro de téléphone en cas d'urgence

Numéro d'urgence : 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2 Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification SGH-US

Non classé

2.2. Éléments d'étiquetage

Étiquetage GHS US

Étiquetage non applicable

2.3. Hazards associated with known or reasonably anticipated uses

Pas d'informations complémentaires disponibles

2.4. Hazards not otherwise classified

Pas d'informations complémentaires disponibles

2.5. Toxicité aiguë inconnue

Pas d'informations complémentaires disponibles

HP 2-Stroke Synthetic Blend Oil

Fiche de Données de Sécurité

according to 29 CFR § 1910.1200, Hazard Communication Standard (HCS)

SECTION 3 Composition/information sur les ingrédients

3.1. Substances

Sans objet

3.2. Mélanges

Nom	Identificateur de produit	%	Classification SGH-US
DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC	n° CAS: 64742-54-7	50 – 75	Asp. Tox. 1, H304
DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT	n° CAS: 64742-47-8	15 – 25	Flam. Liq. 4, H227 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
ISOCTADECANOIC ACID, REACTION PRODUCTS WITH TETRAETHYLENEMPENTAMINE	n° CAS: TRADE SECRET	0,5 – 5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319

Texte complet des classes de danger et des phrases H : voir rubrique 16

SECTION 4 Premiers soins

4.1. Description des premiers soins nécessaires

Premiers soins général	: En cas de malaise consulter un médecin.
Premiers soins après inhalation	: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Premiers soins après contact avec la peau	: Laver la peau avec beaucoup d'eau.
Premiers soins après contact oculaire	: Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution.
Premiers soins après ingestion	: Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

4.2. Symptômes/effets les plus importants, aigus ou retardés

Symptômes/effets après inhalation	: Bien que l'on ne dispose d'aucune donnée relative à une éventuelle toxicité pour l'homme et les animaux, le produit est considéré comme dangereux à l'inhalation.
Symptômes/effets après contact avec la peau	: Aucun(es) dans des conditions normales.
Symptômes/effets après contact oculaire	: Aucun(es) dans des conditions normales.
Symptômes/effets après ingestion	: Aucun(es) dans des conditions normales.

4.3. Indications quant à la nécessité éventuelle d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial

Autre avis médical ou traitement	: Traitement symptomatique.
----------------------------------	-----------------------------

SECTION 5: Mesures à prendre en cas d'incendie

5.1. Moyens d'extinctions appropriés (et non appropriés)

Moyens d'extinction appropriés	: Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone.
Agents d'extinction non appropriés	: Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

5.2. Dangers spécifiques du produit

Danger d'incendie	: Aucun risque d'incendie.
Danger d'explosion	: Aucun danger d'explosion direct.
Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie	: Dégagement possible de fumées toxiques.

HP 2-Stroke Synthetic Blend Oil

Fiche de Données de Sécurité

according to 29 CFR § 1910.1200, Hazard Communication Standard (HCS)

5.3. Équipements spéciaux de protection et précautions pour les pompiers

- | | |
|---|---|
| Instructions de lutte contre l'incendie | : Combattre le feu à distance de sécurité et à partir d'un endroit protégé. Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire. |
| Protection en cas d'incendie | : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. |

SECTION 6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1. Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

- | | |
|-------------------|---|
| Mesures générales | : Obtenir la fuite si cela peut se faire sans danger. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. |
|-------------------|---|

Pour les non-secouristes

- | | |
|--------------------------|--|
| Équipement de protection | : Porter l'équipement de protection individuelle recommandé. |
| Procédures d'urgence | : Ventiler la zone de déversement. |

Pour les secouristes

- | | |
|--------------------------|---|
| Équipement de protection | : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". |
| Procédures d'urgence | : Éloigner le personnel superflu. Obtenir la fuite si cela peut se faire sans danger. |

- | | |
|---|---|
| Précautions pour la protection de l'environnement | : Éviter le rejet dans l'environnement. |
|---|---|

6.2. Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage

- | | |
|-----------------------|--|
| Pour la rétention | : Absorber tout produit répandu avec du sable ou de la terre. Contenir la matière déversée en l'endiguant ou à l'aide de matières absorbantes de façon à empêcher l'écoulement dans les égouts ou les cours d'eau. Stopper la fuite, si possible sans prendre de risque. |
| Procédés de nettoyage | : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. |
| Autres informations | : Éliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé. |

Pour plus d'informations, se reporter à la section 13

SECTION 7 Manutention et stockage

7.1. Précautions à prendre pour assurer la manutention dans des conditions de sécurité

- | | |
|---|--|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Porter un équipement de protection individuel. |
| Mesures d'hygiène | : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation. |
| Dangers supplémentaires lors du traitement | : Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation. |

7.2. Stockage dans des conditions de sécurité en tenant compte de toutes incompatibilités éventuelles

- | | |
|------------------------|---|
| Mesures techniques | : Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de la chaleur. |
| Conditions de stockage | : Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire. |
| Matériaux d'emballage | : Toujours conserver le produit dans un emballage de même nature que l'emballage d'origine. |

SECTION 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles

HP 2-Stroke Synthetic Blend Oil

Fiche de Données de Sécurité

according to 29 CFR § 1910.1200, Hazard Communication Standard (HCS)

8.2. Contrôles d'ingénierie appropriés

Contrôles techniques appropriés : Assurer une bonne ventilation du poste de travail.
Contrôle de l'exposition de l'environnement : Éviter le rejet dans l'environnement.

8.3. Mesures de protection individuelle, telles que l'emploi d'équipements de protection individuelle

Équipement de protection individuelle:

Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.

Protection des mains:

Gants de protection

Protection oculaire:

Lunettes de sécurité

Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié

Protection des voies respiratoires:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



SECTION 9 Propriétés physiques et chimiques

9.1. Propriétés physiques et chimiques de base

État physique	: Liquide
Couleur	: Limpide Bleu(e)
Odeur	: Odeur de pétrole
Seuil olfactif	: Aucune donnée disponible
pH	: Aucune donnée disponible
Point de fusion	: Non applicable
Point de congélation	: Aucune donnée disponible
Point d'ébullition	: Aucune donnée disponible
Point d'éclair	: 94 °C
Inflamabilité (solide, gaz)	: Non applicable.
Pression de la vapeur	: Aucune donnée disponible
Densité relative de la vapeur à 20°C	: Aucune donnée disponible
Densité relative	: 0,8565 @ 15.6°C
Solubilité	: Aucune donnée disponible
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	: Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation	: Aucune donnée disponible
Température de décomposition	: Aucune donnée disponible
Viscosité, cinématique	: 30,7 mm²/s @ 40°C
Limites d'explosivité	: Aucune donnée disponible
Caractéristiques d'une particule	: Aucune donnée disponible

COMP - ISOCTADECANOIC ACID, REACTION PRODUCTS WITH TETRAETHYLENEPENTAMINE

Caractéristiques d'une particule	Aucune donnée disponible
----------------------------------	--------------------------

HP 2-Stroke Synthetic Blend Oil

Fiche de Données de Sécurité

according to 29 CFR § 1910.1200, Hazard Communication Standard (HCS)

*COMP_C142F - DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT

Caractéristiques d'une particule	Aucune donnée disponible
----------------------------------	--------------------------

COMP - DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC

Caractéristiques d'une particule	Aucune donnée disponible
----------------------------------	--------------------------

9.2. Données (supplémentaires) concernant certaines classes de danger physique

Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 10 Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

10.3. Risque de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

10.4. Conditions à éviter

Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir section 7).

10.5. Matériaux incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles

10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

SECTION 11 Données toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité Aiguë (voie orale)	: Non classé
Toxicité Aiguë (voie cutanée)	: Non classé
Toxicité aigüe (inhalation)	: Non classé

ISOCTADECANOIC ACID, REACTION PRODUCTS WITH TETRAETHYLENEPENTAMINE (TRADE SECRET)

DL50 orale rat	> 5000 mg/kg
DL50 cutanée lapin	> 2000 mg/kg

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC (64742-54-7)

DL50 cutanée lapin	> 5000 mg/kg Source: IUCLID
--------------------	-----------------------------

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé

HP 2-Stroke Synthetic Blend Oil

Fiche de Données de Sécurité

according to 29 CFR § 1910.1200, Hazard Communication Standard (HCS)

Cancérogénicité : Non classé

Toxicité pour la reproduction : Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique) : Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) : Non classé

Danger par aspiration : Non classé

HP 2-Stroke Synthetic Blend Oil

Viscosité, cinématique	30,7 mm²/s @ 40°C
------------------------	-------------------

ISOCTADECANOIC ACID, REACTION PRODUCTS WITH TETRAETHYLENEPENTAMINE (TRADE SECRET)

Viscosité, cinématique	Aucune donnée disponible
------------------------	--------------------------

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT (64742-47-8)

Viscosité, cinématique	Aucune donnée disponible
------------------------	--------------------------

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC (64742-54-7)

Viscosité, cinématique	Aucune donnée disponible
------------------------	--------------------------

Symptômes/effets après inhalation : Bien que l'on ne dispose d'aucune donnée relative à une éventuelle toxicité pour l'homme et les animaux, le produit est considéré comme dangereux à l'inhalation.

Symptômes/effets après contact avec la peau : Aucun(es) dans des conditions normales.

Symptômes/effets après contact oculaire : Aucun(es) dans des conditions normales.

Symptômes/effets après ingestion : Aucun(es) dans des conditions normales.

SECTION 12 Données écologiques

12.1. Écotoxicité

Écologie - général : Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement.

Dangers pour le milieu aquatique – danger aigu (à court terme) : Non classé

Dangers pour le milieu aquatique – danger chronique (à long-terme) : Non classé

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT (64742-47-8)

CL50 - Poissons [1]	2,4 mg/l Source: ECOTOX
---------------------	-------------------------

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC (64742-54-7)

CL50 - Poissons [1]	> 5000 mg/l
---------------------	-------------

CE50 - Crustacés [1]	> 1000 mg/l Source: IUCLID
----------------------	----------------------------

CE50 96h - Algues [1]	> 1000 mg/l Source: IUCLID
-----------------------	----------------------------

12.2. Persistance et dégradabilité

HP 2-Stroke Synthetic Blend Oil

Persistance et dégradabilité	Non rapidement dégradable
------------------------------	---------------------------

ISOCTADECANOIC ACID, REACTION PRODUCTS WITH TETRAETHYLENEPENTAMINE (TRADE SECRET)

Persistance et dégradabilité	Non rapidement dégradable
------------------------------	---------------------------

HP 2-Stroke Synthetic Blend Oil

Fiche de Données de Sécurité

according to 29 CFR § 1910.1200, Hazard Communication Standard (HCS)

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT (64742-47-8)

Persistence et dégradabilité	Non rapidement dégradable
------------------------------	---------------------------

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC (64742-54-7)

Persistence et dégradabilité	Non rapidement dégradable
------------------------------	---------------------------

12.3. Potentiel de bioaccumulation

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT (64742-47-8)

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	3,3 – 6 Source: IUCLID
--	------------------------

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC (64742-54-7)

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	3,9 – 6 Source: IUCLID
--	------------------------

12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.5. Autres effets nocifs

Ozone	: Non classé
Fluorinated greenhouse gases	: Non

SECTION 13 Données sur l'élimination

Réglementation régionale sur les déchets	: Élimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.
Méthodes de traitement des déchets	: Éliminer le contenu/réceptacle conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.
Recommandations pour l'élimination des eaux usées	: Élimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.
Recommandations pour le traitement du produit/emballage	: Élimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.
Indications complémentaires	: Ne pas réutiliser des récipients vides.

SECTION 14 Informations relatives au transport

En conformité avec: DOT

14.1. Numéro ONU

N° ONU (DOT)	: Sans objet
--------------	--------------

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

Désignation officielle pour le transport (DOT)	: Sans objet
--	--------------

14.3. Classe(s) relative(s) au transport

DOT

Classe(s) de danger pour le transport (DOT)	: Sans objet
---	--------------

14.4. Groupe d'emballage

Groupe d'emballage (DOT)	: Sans objet
--------------------------	--------------

14.5. Dangers environnementaux

Autres informations	: Pas d'informations supplémentaires disponibles.
---------------------	---

HP 2-Stroke Synthetic Blend Oil

Fiche de Données de Sécurité

according to 29 CFR § 1910.1200, Hazard Communication Standard (HCS)

14.6. Transport en vrac

Sans objet

14.7. Précautions spéciales pour l'utilisateur

DOT

Sans objet

SECTION 15 Informations sur la réglementation

15.1. Federal regulations

Statut commercial des composants selon la loi sur le contrôle des substances toxiques (TSCA) de l'Agence américaine de protection de l'environnement :

Nom	n° CAS	Entrée	Status commercial	Indicateurs
ISOCTADECANOIC ACID, REACTION PRODUCTS WITH TETRAETHYLENEMPENTAMINE	TRADE SECRET		Actif	
DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT	64742-47-8		Actif	
DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC	64742-54-7		Actif	

15.2. Règlements internationaux

CANADA

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT (64742-47-8)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC (64742-54-7)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

Réglementations UE

Pas d'informations complémentaires disponibles

Directives nationales

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT (64742-47-8)

Figure dans l'INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC (64742-54-7)

Figure dans l'INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)

15.3. State regulations

Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 16 Autres informations

according to 29 CFR § 1910.1200, Hazard Communication Standard (HCS)

HP 2-Stroke Synthetic Blend Oil

Fiche de Données de Sécurité

according to 29 CFR § 1910.1200, Hazard Communication Standard (HCS)

Full text of hazard classes and H-statements	
H227	Liquide combustible
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H315	Provoque une irritation cutanée
H319	Provoque une sévère irritation des yeux
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Fiche de données de sécurité (FDS), USA

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.