



KOLBUS → Technische Daten
Hochleistungs-Dreimesserautomat
PEGASUS HD 151.P



Für das dreiseitige Beschneiden von Buchblocks und Broschuren, zum Einsatz als Einzelmaschine oder in Fertigungsstraßen




AUSRÜSTUNGSVARIANTEN

STANDARDAUSRÜSTUNG


Copilot zur automatischen Formateinstellung
 Automatische Klemmung für Seitenmesserverstellung und Preßstempel
 Zählstapler für Produkte, die stärker als 2 mm sind oder für empfindliche Produkte, max. Zuführung 10.000 Einzelexemplare/h
 Leistungsfernanzige zur Anzeige der einzustellenden Geschwindigkeit des Dreimesserautomaten bei Einsatz an Fertigungsstraßen
 Stapelmagazin für Produkte, die stärker als 5 mm sind
 Zangentransporteinrichtung
 2 Satz Messerkassetten
 2 Satz Messerschutzleisten
 5 Stück Pressplattenhalter
 Messereinstellvorrichtung
 1 Satz einteilige Schneidtische, inkl. Preßplatten
 (Insgesamt 23 Tische stehen zur Verfügung. Der Standardlieferumfang umfaßt 12 Tische mit den wichtigsten Formaten. 8 zusätzliche Tische sind als Wunschausrüstung erhältlich, 3 weitere sind als Sonderanfertigung lieferbar.)
 Schnitzzähler
 Automatische Zentralschmieranlage
 Anlagenbetrieb
 Sicherheitsstandard nach EG-Richtlinien und Normen
 Baumusterprüfung durch die Prüfungsstelle des Fachausschusses Druck- und papierverarbeitung (GS-Zeichen)

WAHLAUSRÜSTUNG

EINFUHR
 Rechtseinfuhr mit Ausrichtseite in Laufrichtung rechts für die Produktausrichtung
 Linkseinfuhr mit Ausrichtseite in Laufrichtung rechts für die Produktausrichtung
 Linkseinfuhr mit Ausrichtseite in Laufrichtung links für die Produktausrichtung
SPÄNEBESEITIGUNG
 Vorbereitet zum Anschluß an eine zentrale Späneabsaugung (1 Anschlußstützen)
 Vorbereitet zum Anschluß an eine zentrale Spänebeseitigung mit getrennter Spanabfuhr (2 Anschlußstützen für Seiten- und Frontspäne)
MASSANGABEN
 Maßangaben in »mm« oder »inch«
SCHNEIDMESSER
 Standardmesser
 Messer Hartmetall (Widia)
 Marathon-Messer
SCHNIDLEISTEN
 Für Standardmesser
 Für Hartmetall-Messer/Marathon-Messer
WUNSCHAUSRÜSTUNG
 Sprühseinrichtung
 Werkzeugschrank
 Einrichtung für Schuppenzufuhr, max. Zuführleistung 20.000 Produkte/h
 (Zählstaplerbetrieb ist hierbei nicht möglich)
 1 Satz Messerschutzleisten
 Schneidtische/Preßplatten (siehe »Standardausrüstung«)
 Kopplung mit Management Report System, Typ MRS 700




Hochleistungs-Dreimesserautomat PEGASUS **HD 151.P**



**PEGASUS HD 151.P – EINFUHR RECHTS
GRUNDRISS**

- ① Einfuhrhöhe ohne Zählstapler ca. 1.240 mm
- ② Einfuhrhöhe mit Zählstapler ca. 1.330 mm
- ③ Späneabsaugung Ø 250 mm
- ④ Druckluftanschluß mit Zählstapler
max. 40 Nm³/h, 6 bar
Druckluftanschluß ohne Zählstapler
max. 22 Nm³/h, 6 bar
- ⑤ Ausfuhrhöhe ca. 930 mm



**TECHNISCHE DATEN
HD 151.P**

**WUNSCHAUSRÜSTUNG
FÜR IN-LINE-BETRIEB**

Elektrischer Anschluß für Zufuhrband (erforderlich bei Zufuhr durch Fremdbänder oder durch Einzelband als Handanlage)

Kopplung mit Stapler oder Weiche

**FORMATBEREICH STANDARDISCHE
(BESCHNITTEN)**

Breite x Höhe x Dicke

min. 100 x 160 x 2 mm

max. 300 x 304 x 80 mm

Für abweichende Formate können weitere Tische als Wunschausrüstung bestellt werden.

FORMATBEREICH MASCHINE (BESCHNITTEN)

Breite x Höhe x Dicke

min. 100 x 120 x 2 mm

max. 300 x 388 x 80 mm

FORMATBEREICH (UNBESCHNITTEN)

Breite x Höhe x Dicke

max. 310 x 400 x 80 mm

STAPELHÖHE

max. 80 mm

PRESSKRAFT (STUFENLOS)

max. 20 KN

FRONTABSCHNITT

max. 40 mm

KOPF- UND FUBABSCHNITT

max. 50 mm

ABMESSUNGEN DER MASCHINE

Länge 2.410 mm

Breite 2.260 mm

Höhe 1.740 mm

GEWICHT

5.700 kg

DRUCKLUFTBEDARF

50 Nm³/h

BETRIEBSDRUCK

6 bar

LEISTUNG FÜR SPÄNEABSAUGUNG

4.000 m³/h, 2.000 Pa.

MECHANISCHE LAUFLEISTUNG

Bis zu 110 Schnitte/min

ZUFÜHRUNG

max. 13.000 Einzelexemplare/h, dicker als 5 mm

Nettoleistung jeweils abhängig von Format, Material etc.

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG

230/400 Volt, 3 Phasen, 50 Hz.



Kolbus GmbH + Co. KG
Osnabrücker Straße 77
D-32369 Rahden
Postfach 220
D-32363 Rahden
Tel. +49.5771.71-0
Fax. +49.5771.5155