



KOLBUS → Technische Daten

Hochleistungs-Dreimesserautomat **HD 150.B**



Für das dreiseitige Beschneiden von Buchblocks
und Broschuren, zum Einsatz als Einzelmaschine
oder in Fertigungsstraßen.



HD 150.B

AUSRÜSTUNGSVARIANTEN

STANDARDAUSRÜSTUNG

Zählstapler, Produktstärke: 2 - 40 mm

Im Zählstapelbetrieb max. 9.000 Einzelexemplare/h

Leistungsfernanzige zur Anzeige der einzustellenden Geschwindigkeit des Dreimesserautomaten bei Einsatz an Fertigungsstraßen

Stapelmagazin für Produkte, die stärker als 5 mm sind

Zangentransporteinrichtung

Blasdüsen an den Messerhaltern zur Spänebeseitigung

2 Satz Messerkassetten

2 Satz Messerschutzleisten

5 Stück Preßplattenhalter

Messereinstellvorrichtung

1 Satz einteilige Schneidtische inkl. Preßplatten

(23 Tische stehen zur Verfügung. Der Standardlieferumfang umfaßt 12 Tische mit den wichtigsten Formaten.
11 zusätzliche Tische sind als Wunschausrüstung erhältlich.)

Motorische Verstellungen der Preßstempelhöhe, des Kopf- und Fußmessers sowie des Schneidtisches und Seitenausrichtung links und rechts

Schnitzähler

Automatische Zentralschmieranlage

Anlagenbetrieb

Sicherheitsstandard nach EG-Richtlinien und -Normen

Baumusterprüfung durch die Prüfungsstelle des Fachauschusses Druck und Papierverarbeitung (GS-Zeichen)

WAHLAUSRÜSTUNGEN

Rechts- oder Linkseinfuhr

Vorbereitet zum Anschluß an eine zentrale Spänebeseitigung (1 Anschlußstutzen)

Vorbereitet zum Anschluß an eine zentrale Spänebeseitigung mit getrennter Spanabfuhr

(2 Anschlußstutzen für Seiten- und Frontspäne, inkl. Anbauteile für Umbau auf 1 Anschlußstutzen)

Maßangaben in mm oder in inch

SCHNEIDMESSER

Standard-Messer

Messer Hartmetall (Widia)

Marathon-Messer

SCHNEIDLEISTEN

Standardmesser

Hartmetall-Messer/Marathon-Messer

WUNSCHAUSRÜSTUNGEN


Sprühleinrichtung

Werkzeugschrank

Einrichtung für Schuppenzufuhr,

max. Zufuhrleistung: 20.000 Produkte/h

(Zählstaplerbetrieb ist hierbei nicht möglich)



- ① Druckluftanschluß
- ② Späneabsaugung, Ø 250 mm
- ③ Einfuhrhöhe, ca. 1.200 mm
- ④ Ausfuhrhöhe, ca. 930 mm

Einrichtung für Kleinformat

min. 70 x 115 mm beschnitten

min. 80 x 120 mm unbeschnitten

1 Satz Messerschutzleisten

Schneidtische/Preßplatten (siehe Standardausrüstung)

WUNSCHAUSRÜSTUNGEN FÜR

IN-LINE-BETRIEB:

Kopplung mit Stapler oder Weiche

Elektrischer Anschluß für Zufuhrband (erforderlich bei Zufuhr durch Fremdbänder)

TECHNISCHE DATEN

TYPO HD 150.B

FORMATBEREICH MASCHINE (BESCHNITTEN)

Breite x Höhe x Dicke

min. 100 x 120 x 2 mm

max. 300 x 388 x 80 mm

Hierfür stehen 11 zusätzliche Tische zur Verfügung.

FORMATBEREICH (UNBESCHNITTEN)

max. 310 x 400 x 80 mm

Die verarbeitbare Blockhöhe ergibt sich aus den bestellten Tischgrößen.

STAPELHÖHE

max. 80 mm

PRESSKRAFT (STUFENLOS)

max. 20 KN

FRONTABSCHNITT

max. 40 mm

KOPF- UND FUßABSCHNITT

max. 50 mm

ABMESSUNGEN DER MASCHINE

Länge: 2.410 mm, Breite: 2.260 mm, Höhe: 1.740 mm

GEWICHT

5.200 kg

DRUCKLUFTBEDARF

30 Nm³/h

BETRIEBSDRUCK

6 bar

LUFTLEISTUNG FÜR SPÄNEABSAUGUNG

4.000 m³/h, 2000 PA.

DRUCKLUFTVERSORGUNG

siehe Extrablatt

MECHANISCHE LAUFLEISTUNG

bis zu 100 Schnitte/min

ZUFÜHRUNG

max. 12.000 Einzelexemplare/h dicker als 5 mm

Nettoleistung jeweils abhängig von Format, Material, etc.

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG

230/400 Volt, 3 Phasen, 50 Hz

KOLBUS GmbH & Co. KG
Osnabrücker Straße 77
D-32369 Rahden
Tel. +49 (0) 57 71 - 71-0
Fax +49 (0) 57 71 - 713 33
www.kolbus.de