RIKI MACCHINE UTENSILI SRL
Via Pacinotti, 3 - 42049 S.Ilario d'Enza (RE) – Italy
Phone: +39 0522 1536494 - **Fax:** +39 0522 1536529
E-mail: info@rikienterprises.com - sales@rikienterprises.com
amministrazione@rikienterprises.com
Pec: rikimacchine@legalmail.it
Sito Web: www.rikienterprises.com
P. Iva, C.F. e Iscr. Reg. Impr. RE: 02741950352
Capitale Sociale Euro 10.000,00 I.v.

MARCA	***HWACHEON***
MODELLO	***VT-450***
CATEGORIA	TORNI VERTICALI CNC
ANNO COSTRUZIONE	2004
CONTROLLO CNC	FANUC SERIES 18i-TB
PESO MACCHINA	7.500 Kg
DIMENSIONI MACCHINA	Lunghezza 3.350 mm Larghezza 1.850 mm Altezza 2.660 mm
Capacità	
Max diametro rotante	Ø 610 mm
Max diametro tornibile	Ø 460 mm
Max altezza tornibile da autocentrante	460 mm
Mandrino	
Naso mandrino	ASA A2-8
Diametro autocentrante	Ø 315 mm
Velocità rotazione mandrino	30 - 2.500 giri/min
Potenza motore mandrino (cont./30min.)	18,5/22 kw
Corse	
Asse X	260 mm
Asse Z	480 mm
Avanzamenti	
Rapido asse X	24.000 mm/min
Rapido asse Z	20.000 mm/min
Avanzamento in lavoro assi X / Z in interpolazione lineare max.	500 mm/giro
Torretta	
Stazioni torretta	8 stazioni
Dimensione utensile a tornire/alesare	25 x 25 / Ø50 mm
Accessori	
Vasca di raccolta refrigerante con pompa di lavaggio	
Trasportatore trucioli a tappeto, uscita sul lato posteriore	
Vari portautensili (fissi / portabareno)	
Manuali, schemi elettrici e Dichiarazione CE	

RIKI MACCHINE UTENSILI SRL
Via Pacinotti, 3 - 42049 S.Ilario d'Enza (RE) – Italy
Phone: +39 0522 1536494 - **Fax:** +39 0522 1536529
E-mail: info@rikienterprises.com - sales@rikienterprises.com
amministrazione@rikienterprises.com
Pec: rikimacchine@legalmail.it
Sito Web: www.rikienterprises.com
P. Iva, C.F. e Iscr. Reg. Impr. RE: 02741950352
Capitale Sociale Euro 10.000,00 I.v.

MAKE	***HWACHEON***
MODEL	***VT-450***
CATEGORY	CNC VERTICAL TURNING LATHE
YEAR OF MANUFATURING	2004
CNC CONTROL	FANUC SERIES 18i-TB
MACHINE WEIGHT	7.500 Kg
MACHINE DIMENSIONS	Length 3.350 mm Width 1.850 mm Height 2.660 mm
Capacity	
Max swing diameter	Ø 610 mm
Max turning diameter	Ø 460 mm
Max turning length	460 mm
Spindle	
Spindle nose	ASA A2-8
Chuck diameter	Ø 315 mm
Rotational speed range	30 - 2.500 rpm
Spindle motor power (cont./30min.)	18.5/22 kw
Travels	
X axis	260 mm
Z axis	480 mm
Feed - Rates	
X axis rapid feed	24.000 mm/min
Z axis rapid feed	20.000 mm/min
X/Z axes max working feed in linear interpolation	500 mm/rev
Turret	
Turret stations	8 stations
Tools dimensions	25 x 25 / Ø50 mm
Accessories	
Coolant tank with pump	
Chip-conveyor	
Various tool-holders	
Manuals, Electrical Diagrams and EC CE Declaration	