

FW - 600 P



Italy Saldatrice a Scintillo per nastri di ogni genere. Struttura pesante per alti carichi di lavoro. Completamente controllata da un PLC, possibilità di memorizzare i dati di lavoro in programmi. Pressione di riscalatura tramite pistone pneumatico. Morse pneumatiche. Pirometro ottico per controllo della temperatura. Possibilità di rinvenimento multiplo. Cesoia Compresa.

United Kingdom Flash welding machine for every type of metal band. Heavy frame for high productivity. Totally controlled by PLC. It is possible to record the parameters of work. Upsetting pressure by pneumatic piston. Pneumatic clamps. Temperature controlled by optical pyrometer. Annealing by programmable steps. Shear included.

France Machine de soudage par étincelage pour métal ruban. Structure tres solide pour une productivité élevée. Totalemt piloté par le PLC. Il est possible d'enregistrer les paramètres de travail dans un programme. Pression de déformation avec piston pneumatique. Etaux pneumatique. Température contrôlée par pyromètre optique. Le recuit est programmable pour différent valeurs des temperatures. Cisaille inclus.



Spain Máquina de soldadura por chispa para de cinta de metal. Estructura fuerte para elevadas productividad. Totalmente controlado para PLC. Es posible registrar los parámetros de trabajo. Presión de recalcado con pistón neumático. Mordazas neumatica. Temperatura controlada con pirómetro óptico. El revenido es programables con diferente temperutra. Cizalla incluida.



Russia Аппарат стыковой сварки для любого типа металлического полотна. Тяжелая рама для высокой производительности. Полностью контролируется контроллером ПЛК. Позволяет записывать параметры работы. Давление высадки пневматическим поршнем. Пневматические зажимы. Температура контролируется оптическим пирометром. Отжиг программируемыми шагами. Гильотина входит в поставку.



CAMPO APPLICAZIONE / APPLICATION FIELD / DOMAINE D'APPLICATION / ÁMBITO SOLICITUD / ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

NASTRI ACCIAIO / STEEL BAND / ACIER RUBAN / STAHL BAND / CINTA ACERO / СТАЛЬ ЛЕНТОЧНЫХ

						Min	Max	U.M.
Larghezza Nastro Acciaio	Band Width	Largeur Ruban	Breite Band	Ancho de Cinta	Ширина ленточных	10	60	mm
Spessore Nastro Acciaio	Band Thickness	Epaisseur Ruban	Dicke Band	Epessor de Cinta	Толщина ленточных	0.5	1.3	mm
Sezione Max	Max Cross Section	Section Max	Bandstahl Max Querschnitt	Sección Máxima	Максимальная секция	66		mm ²


NASTRI BIMETALLICI / BIMETAL BAND / BI-MÉTAL RUBAN / BI-METALL BAND / CINTA BI-METAL / МЕТАЛЛ ЛЕНТОЧНЫХ

						Min	Max	U.M.
Larghezza Nastro Bi-metallo	Band Width	Largeur Ruban	Breite Band	Ancho de Cinta	Ширина ленточных	10	41	mm
Spessore Nastro Bi-metallo	Band Thickness	Epaisseur Ruban	Dicke Band	Epessor de Cinta	Толщина ленточных	0.5	1.3	mm
Sezione Max	Max Cross Section	Section Max	Bandstahl Max Querschnitt	Sección Máxima	Максимальная секция	53		mm ²


NASTRI ACCIAIO INOX e NASTRI TAGLIO POLIEURETANO, MATERIALI FIBROSI, TESSILI / BAND-KNIFE for FOAM, TEXTILE and STAINLESS STEEL BAND / RUBAN EN ACIER INOXYDABLE, LAMES DE RUBAN POUR DÉCOUPE POLYURÉTHANE / BANDSÄGEN FÜR POLYURETHAN, EDELSTAHLBAND / CINTA DE METAL INOXIDABLE, HOJAS PARA CORTE DE ESPUMA / ПОЛОСА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И ПЕНОПОЛИУРЕТАН РЕЗКИ ЛЕЗВИЯ

						Min	Max	U.M.
Larghezza Nastro	Band Width	Largeur Ruban	Breite Band	Ancho de Cinta	Ширина ленточных	10	30	mm
Spessore Nastro	Band Thickness	Epaisseur Ruban	Dicke Band	Epessor de Cinta	Толщина ленточных	0.5	1.3	mm
Sezione Max	Max Cross Section	Section Max	Bandstahl Max Querschnitt	Sección Máxima	Максимальная секция	33		mm ²

FW - 600 P



DATI TECNICI / TECHNICAL CHARACTERISTICS / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

							U.M.
Potenza Assorbita	Absorbed Power	Puissance Absorbé	Leistung Maschinen	Potencia Maquina	Потребляемая мощность	21	kW
Voltaggio di Alimentazione	Power Supply	Tension d'Alimentation	Versorgungs Spannung	Tensión de Alimentación	Напряжение питания	400* / 1 - phase	V
Aria Compressa	Compressed Air	Air Comprimé	Druckluft	Aire Comprimido	Сжатый Воздух	6 bar – 5 l / min	
Dimensioni Macchina	Machine Dimensions	Dimensions Machine	Abmessungen Maschinen	Dimensiones Maquina	Размеры машины		
D x W x H : 700 x 1000 x 1600 mm							
Peso Macchina	Machine Weight	Poids Machine	Gewicht Maschinen	Peso Maquina	Вес машины		
510 kg							
Dimensioni Imballo	Packing Dimensions	Dimensions Emballage	Abmessungen Verpackung	Peso Maquin	Размеры упаковки		
D x W x H : 1050 x 1250 x 1950 mm							
Peso Totale	Total Weight	Poids Total	Gesamt gewicht	Peso Total	Общий вес		
660 kg							
Cesoia / Shear / Cisaille / Bandscheren / Cizalla / Гильотина					Compresa / Included / Inclus / Incluido /включен		
Imballo Gabbia Legno / Packing Wooden Crate / Emballage Cage Bois / Holzverpackungen Kafig / Jaula Embalaje Madera / Упаковка Деревянный Ящик					Compreso / Included / Inclus / Incluido / Включен		
ACCESSORI / OPTINALS							
Impianto di Raffreddamento / Cooling Circuit					On request		
* Su Richiesta / On Request / Sur Demande / Auf Anfordern / По Запросу					230 V , 415 V, 440 V / 1 - phase		