



Affilatrici automatiche per punte elicoidali APE 80 A

Le affilatrici automatiche Cuoghi mod. APE 80 A eseguono la riaffilatura di punte elicoidali destre e sinistre, di tipo spiroideale, la cui caratteristica è di ridurre notevolmente lo sforzo di penetrazione in foratura.

Le affilatrici garantiscono taglienti simmetrici con angoli al vertice e angoli di spoglia variabili a seconda dei materiali e degli avanzamenti disponibili, sintetizzati in una tabella orientativa.

Il materiale da asportare sulla punta è preselezionabile sul quadro di comando, la fine del ciclo di lavoro è segnalato da spia luminosa, per cui non è necessaria la presenza dell'operatore durante il tempo di affilatura. Le affilatrici automatiche sono dotate entrambe di carter antinfortunistico per proteggere la zona lavoro.

Affilatrice mod. APE 80 A

Caratteristiche tecniche:

Diametro affilabile	da 10 a 82 mm
Taglienti affilabili destri e sinistri	2-3-4
Angolo di punta	da 90° a 140°
Regolazione angolo di taglio	da 3° a 16°
Potenza motore mola	2,2 KW
Potenza motore rotazione punta	0,36 KW
Potenza motore avanzamento	0,05 KW
Potenza motore elettropompa	0,10 KW
Peso approssimativo	Kg 520
Ingombro mm	1150x850x1270

Accessori in dotazione:

protezione antinfortunistica (non visibile in foto solo per lo scatto), impianto di refrigerazione ad acqua, autocentrante a 6 griffe completo di 3 serie di griffe intercambiabili, centraggio utensili e mola.

Accessori a richiesta:

lampada alogena e prolunga per punte extra lunghe.



1.



2.

P. 1

La ricerca non ha prodotto risultati

P. 2-3