


MBS 60 PRO



IT Affilatrice a mola per nastri con profili diversi. Stop automatico. Possibilità di affilare diversi tipi di lame a nastro. Regolazioni indipendenti del passo di avanzamento, della profondità di lavoro della mola e della velocità di ingresso/uscita. Possiede diverse camme per seguire al meglio i profili dei diversi nastri. Sviluppata in verticale è stata concepita per occupare poco spazio e sostenere alti carichi di lavoro. Robusta ed Affidabile. Variatore elettronico della velocità di lavoro. Mola in borazon per una finitura perfetta. Affilatura con refrigerante a emulsione.

UK Sharpening machine multi-profiles. Automatic stop of work-cycle. Can sharpen a lot of different type of teeth shape. Allowing the independent adjustments of the feed pitch, of the grinding wheel working depth and of the entry/exit speed. It has different cams for different profiles. Its vertical design was studied to require little space and bear high workloads. Solid and reliable. Speed of working adjustable by VFD (variable-frequency-drive). Borazon grinding wheel for perfect sharpening operations. Cooling system.

ES Afiladora de cinta sierra con diferentes perfiles. Stop automático del ciclo de trabajo. Puede afilar mucho diferentes tipos de forma de dientes. Posibilidad de ajuste independiente del tipo de trabajo y de la velocidad de entrada / salida de la muela. Cuenta con diferentes cámaras para diferentes perfiles. Su diseño vertical se estudió para requerir poco espacio y soportar altas cargas de trabajo. Sólido y fiable. Velocidad de trabajo regulable mediante variador de frecuencia (frequency-variador). Borazon muela para operaciones de afilado perfectos. Equipo de refrigeración.

FR Affûteuse à meule de scie à ruban avec différents profils. Stop automatique. Possibilité de choisir le type d'affûtage : une seule ou les deux faces de la dent. Réglages indépendants du pas d'avancement, de la profondeur de travail de la meule et de la vitesse d'entrée/sortie. Sa forme verticale a été étudiée pour occuper un espace réduit et supporter des charges de travail élevées. Robuste et Fiable. Vitesse de fonctionnement réglable par inverter (frequency dur). Meule en borazon pour les opérations de affûgate parfaite. Système de refroidissement.

RU Многопрофильный заточной станок. Автоматическая остановка рабочего цикла. Может затачивать много различных типов формы зубцов. Предоставляет независимые регулировки шага подачи, шлифовального круга, рабочей глубины и скорости входа/выхода. Станок имеет различные кулачки для различных профилей. Вертикальная конструкция не требует много места и выдерживает высокие нагрузки. Станок жесткий и надежный. Скорость работы регулируется с помощью VFD (variable-frequency-drive - частотно-регулируемый привод). Боронозный заточной круг для идеальной заточки. Поставляется со стержнем и роликом для поддержки затачиваемых дисковых пил.



MBS 60 PRO

Affilatura Lame a Nastro-sega / Sharpening Bandsaw Blades/Affutage Lame Circulaires /
Schärfen Sägebänder/ Afiladura Cinta-Sierra / Заточка Ленточных Пил

						Min	Max	U.M.
Profilo Denti	Teeth Profile	Profil Dents	Zahn Profil	Perfil de los Dientes	Профиль Зубы			
Spessore Lame Nastro-Sega	Bandsaw Width	Epaisseur Scie à Ruban	Dicke Sägebänder	Espesor Hoja Cinta Sierra	Толщина ленточных пил	0,5	1.2	mm
Larghezza Lame a Nastro-Sega	Bandsaw Blades Width	Largeur de Lames de Sci à Ruban	Weite Sägebänder	Ancho Hoja Cinta Sierra	ширина ленточных пил	8	60	mm
Lunghezza Lame a Nastro-Sega	Bandsaw Blades Length	Longueur de Lames de Sci à Ruban	Länge Sägebänder	Largura Hoja Cinta Sierra	длина ленточных пил	3000*	6500	mm
*on request : 1800- 3000 mm								
Passo di Affilatura	Sharpening Pitch	Ecartement Dent	Schritt Schärfen	Paso de Afilado	Заточка Шаг	6	25	mm
Velocità di Affilatura	Sharpening Speed	Vitesse de Affutage	Geschwindigkeit Schärfen	Velocidad de Afilado	Заточка Скорость	12	50	Teeth/min

MBS 60 PRO

DATI TECNICI / TECHNICAL CHARACTERISTICS / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS

						Min	Max	U.M.
Angoli di Spoglia	Clearance Angles	angle de dépouille	Spanwinkel	Angulo de incidencia	задний угол	0°	+20°	°
Potenza Motori	Motors Power	Moteurs Puissance	Leistung Motoren	Potencia Motores	Мощность двигателя	n° 1 x 0.18 – feeding motor n° 1 x 0.37 – grinder motor n° 1 x 0.06 – cooling motor		kW
Voltaggio di Alimentazione	Power Supply	Tension d'Alimentation	Versorgungs Spannung	Tensión de Alimentación	Напряжение питания	230, 400, 415 / 3 - phases		V
Dimnensioni Mola a Disco	Wheel Grinder Dimensions	Dimensions Meule	Dimension Schmirelscheibe	Dimensions Muela	размеры шлифовальные круги	Ø (Ext x Int) x Thickness 150 x 20 x 8 / 4		mm
Dimensioni Macchina	Machine Dimensions	Dimensions Machine	Abmessungen Maschinen	Dimensiones Maquina	Размеры машины	 		
D x W x H: 700 x 900 x ± 2600 mm								
Peso Macchina	Machine Weight	Poids Machine	Gewicht Maschinen	Peso Maquina	Вес машины			
160 kg								
Dimensioni Imballo	Packing Dimensions	Dimensions Emballage	Abmessungen Verpackung	Peso Maquin	Размеры упаковки			
D x W x H: 900 x 1250 x 1950 mm								
Peso Totale	Total Weight	Poids Total	Gesamt gewicht	Peso Total	Общий вес	Compreso / Included / Inclus / Incluido / Включен		
Wooden Crate: 260 kg								
Imballo Gabbia Legno / Packing Wooden Crate / Emballage Cage Bois / Holzverpackungen Kafig / Jaula Embalaje Madera / УпаковкаДеревянныйЯщик								
* Su Richiesta / On Request / Sur Demande / Auf Anfordern / По Запросу						230 V / 1 - phase		